

Коммерческое предложение от 12.05.2025

Наименование товара: Компрессорно-конденсаторный агрегат Рефро ККБ3-L2-ZF25-EVI

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kompressorno-kondensatornye-bloki/kompressorno-kondensatornyy-agregat-refro-kkb3-l2-zf25-evi>



Описание

- Компрессорно-конденсаторный агрегат Рефро ККБ3-L2-ZF25-EVI – модель удаленного холодоснабжения торгового оборудования на базе европейских компрессоров Copeland серии ZF EVI (спиральный тип).
- Технология EVI – специальная разработка компании-производителя для увеличения производительности и энергоэффективности.
- Особенности модели: отдельный компрессорный отсек; хладагент впрыскивается в парообразном состоянии через экономайзер; линия впрыска оснащена: пластинчатым теплообменником, ТРВ, вентилем соленоидным, реле задержки, фильтром; охлаждение конденсатора – динамическое: 6-ти полюсной вентилятор, с возможностью корректировать число оборотов; полноценная масляная централь: маслоотделитель, маслоресивер (вентиль запорный и редуцирующий), регулятор уровня электронный, фильтр; низкотемпературная модель.
- Стандартная комплектация: количество компрессоров – 2 шт.
- , модель - ZF25K5E-TFD, оборудование: вентили – тип "Rotalock", подогрев картера; оборудование ресивера: клапана – аварийный, обратный, вентили запорные – вход и выход, стекло смотровое; шкаф управления: два реле – давления и контроля фаз, пуско-защитная

аппаратура, контроллер Dixell XC-650C; датчик низкого давления, два манометра: НД и ВД; линия всасывания (теплоизолирована) и жидкостная: отсечные вентили, фильтры со сменными картриджами; корпус с виброизоляцией.

- Опции: для шумоподавления предусмотрены несколько акустических пакетов; эксплуатация наружная в зимний период – зимние пакеты (2 шт.
-); теплоизолированный отделитель жидкости.
- Монтажные приспособления (опционно): настенная установка – кронштейны; напольная – опоры из силомера (вибропоглощающие); козырек шумозащитный.

Характеристики

Страна	Россия
Напряжение	380 В
Диаметр патрубков (всасывание)	54 мм
Диаметр патрубков (жидкий х/а)	22 мм
Модель компрессора	ZF25K5E-TFD
Объем ресивера	40 л
Высота, мм	1475 мм
Длина, мм	1767 мм
Хладагент	R404a

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.