

Коммерческое предложение от 23.04.2025

Наименование товара: **Настенная сплит система Lanzkraft LSWH-25FL1Z / LSAH-25FL1Z**

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/nastennaya-split-sistema-lanzkraft-lswh-25fl1z-lsah-25fl1z>



Описание

Кондиционер **Lanzkraft LSWH-25FL1Z / LSAH-25FL1Z** относится к инверторным сплит-системам настенного типа. Прибор, несмотря на свою относительно невысокую стоимость, оснащен всем необходимым для обеспечения комфортного микроклимата в помещении. Система очистки нагнетаемого воздуха содержит антибактериальный фильтрующий элемент с витамином С, удаляет из воздуха мелкодисперсную пыль и опасные для здоровья микроорганизмы, что является плюсом для людей, имеющих проблемы с дыхательной системой. Наружный блок выполнен в элегантном современном стиле и оснащен информативным LED-дисплеем. Система воздухораспределения имеет возможность ручной регулировки скорости вращения вентилятора (3 ступени) и горизонтального направления воздушного потока. В вертикальной плоскости направление может регулироваться в автоматическом режиме. Система некритична к условиям монтажа и комплектуется полнофункциональным беспроводным пультом дистанционного управления.

Кондиционер Lanzkraft LSWH-25FL1Z / LSAH-25FL1Z преимущества:

- Охлаждение
- Обогрев

- Вентиляция
- Антибактериальный фильтр с витамином С
- Автоматическая вертикальная регулировка воздушного потока
- Ручная горизонтальная регулировка воздушного потока
- 3 скорости вращения вентилятора
- Таймер на 24 часа
- LED-дисплей
- Авторестарт
- Самодиагностика
- Авторазморозка

Рекомендуемая площадь помещения: 20 - 25 кв.метров.

Характеристики

| | |
|--|----------------------|
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Модель кондиционера | 9 (до 30 м.кв) |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Страна производителя | Китай |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб | 24 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 18 — 43 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 30 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Перепад высот | 8 м |
| Инвертор | Есть |
| Страна сборки | Китай |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.