

Описание товара Кассетная сплит система Dantex

RK-24UHC3N / RK-24HC3NE-W



Описание

- Кассетный кондиционер Dantex RK-24UHC3N / RK-24HC3NE-W представлен в новом дизайне с декоративной панелью белого цвета.
- Компактный корпус позволяет значительно сэкономить пространство в помещении, а четыре направления потока воздуха позволяют равномерно распределять охлажденный воздух по всему помещению, обеспечивая максимальный комфорт.
- Особенности Dantex RK-24UHC3N / RK-24HC3NE-W:
- Мощный поток воздуха Широкие жалюзи на внутреннем блоке осуществляют подачу воздуха, обеспечивая равномерное охлаждение или обогрев внутри помещения Новейший трехмерный вентилятор Обеспечивает равномерное охлаждение помещения, предотвращая попадание направленной струи холодного воздуха в рабочую зону.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Кассетный
Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	25 м
Мощность охлаждения	7030 Вт
Мощность обогрева	7619 Вт
Страна производителя	Великобритания
Потребляемая мощность (охлаждение)	2550 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	2250 Вт
Гарантийный срок	3 года

Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	44
Уровень шума (внешний блок), Дб	58
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	2.78
Коэффициент эффективности COP	3.42
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-25 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	15 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	840x230x мм
Габаритный размер (внешнего блока)	930x700x 370x мм
Габаритный размер (декоративной панели)	950x50x мм
Вес (внешний блок)	52 кг
Вес (внутренний блок)	24 кг
Цвет	белый
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.