

Описание товара Внутренний блок мульти сплит-системы General AGHG12LVCA Flexible Multi Floor



Описание

Напольные кондиционеры серии Floor в первую очередь предназначены для эффективного обогрева воздуха и для использования в помещениях сложной конфигурации. Эффективное воздушораспределение и компактные размеры позволяют гармонично вписать внутренний блок в подоконные ниши, а также специально создаваемые ниши в стеновых перегородках, возводимых при перепланировке квартир. Внутренние блоки имеют очень низкий уровень шума, практически неуловимый человеческим ухом. В комплекте поставляются ионный дезодорирующий фильтр и яблочно-катехиновый фильтр, обеспечивающие тонкую очистку воздуха.

Особенности и преимущества General AGHG12LVCA Flexible Multi Floor:

- Полное DC-инверторное управление
- Многоступенчатая система очистки воздуха
- Автоматическое осушение теплообменника
- 3 встроенных таймера
- Тихая работа внутреннего блока
- Самодиагностика системы

Характеристики

| | |
|-----------------|--------|
| Страна | Япония |
| Производитель | Китай |
| Охлаждение, кВт | 3,5 |

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Обогрев, кВт | 4,5 |
| Воздухообмен, м3/ч | 570 |
| Осушение, л/час | 1,8 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Площадь, м2 | 35 |
| Компрессор | Инвертор |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Гарантия | 3 года |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,94 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,19 |
| Напряжение, В | 220 |
| Класс энергоэффективности (SEER/SCOP) | A/A |
| Ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Мах длина трассы, м | 20 |
| Перепад высот, м | 15 |
| Дренажная помпа | Опция |
| Хладагент | R410A |
| Режим осушения | Да |
| Тип установки | Напольный |
| Инвертор | Есть |
| Страна сборки | Китай |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.