

Коммерческое предложение от 20.05.2025

Наименование товара: Напольно-потолочный внутренний блок мультizonальной системы VRF AUX ARVCF-H090/4R1A

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/multizonalnye-vrv-sistemy/napolno-potolochnyy-vnutrenniy-blok-multizonalnoy-sistemy-vrf-aux-arvcf-h090-4r1a>



Описание

Напольно-потолочный блок AUX серии ARVCF создан для помещений с классической и сложной геометрией пространства, а белый цвет корпуса и миниатюрные обтекаемые формы позволяют сохранить дизайнерскую концепцию оформления самых креативных и стильных интерьеров. Он вырабатывает направленный поток воздуха, который в зависимости от места установки изначально ориентирован вдоль стены или потолка; позволяет эффективно оптимизировать климат в помещении и избежать нежелательного переохлаждения людей. Внутренний блок AUX серии ARVCF оснащен функциональными системами «Антисквозняк» и самодиагностики, эффективно работает на охлаждение или обогрев с минимальным энергопотреблением, не создает акустического дискомфорта и формирует приятный и безопасный для физиологии людей 3d поток воздуха.

Характеристики

Тип блока	Внутренний
Воздухообмен, м3/час	1 050 — 1 500
Страна производителя	Япония

Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Мощность охлаждения	9 кВт
Мощность обогрева	11 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.14 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.14 кВт
Цвет	белый
Гарантийный срок	2 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	47
Электропитание	220-240/1/50
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Габаритный размер (внутреннего блока)	1280 x 205 x 660 мм
Габаритный размер (декоративной панели)	700 x 57 x 700 мм
Вес (внутренний блок)	35 кг
Расход воздуха, куб. м/ч	1200
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), *С	-5 — 52
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), *С	-20 — 24
Коэффициент эффективности EER	3.22
Коэффициент эффективности COP	3.63
Фильтр грубой очистки (приток)	G3 (EU3)
Фильтр грубой очистки (вытяжка)	G3 (EU3)
Максимальная длина трассы	7.5 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A
Внешнее статическое давление, Па	50
Инвертор	Есть
Страна сборки	Тайланд

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.