

Описание товара Напольный газовый котел

Мимакс КСГ-16 sit



Описание

Напольный газовый котел Мимакс КСГ-16 sit - это котлы в которых применяется итальянская автоматика безопасности и атмосферные газовые горелки «OPTIMA». В котлах с отбором горячей воды КСГВ(М) и КСГВ(ИР) змеевик контура горячего водоснабжения изготавливается из высококачественной медной трубки диаметром 14 мм и длиной до 12 метров, что на 2-3 метра длиннее большинства медных змеевиков других российских производителей.

Увеличенная протяженность змеевика и проходного сечения трубы, не только повышает КПД контура водоотбора, но и позволяет производить отбор горячей воды бесперебойно. Уменьшение тепловых потерь, и как следствие увеличение КПД котлов, достигается применением безасбестовых теплоизоляционных материалов. Покраска облицовочных панелей обшивки котлов производится порошковыми красками на современном оборудовании ведущих фирм производителей «Gema» и «Sames».

Модельный ряд газогорелочных устройств «МИМАКС», позволяет предприятию осуществлять выпуск котлов всевозможной комплектации для удовлетворения запросов любого потребителя.

Характеристики

Тип котла	газовый
Камера сгорания	открытая
Вид топлива	Природный газ
КПД %	87
Страна производителя	Россия
Тепловая нагрузка	19 кВт

Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь
Расход природного газа куб. м/час	2.12
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Температура теплоносителя, °С	50 — 95
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	2
Функции	термометр
Габаритный размер	386x860x490 мм
Диаметр дымохода	120 мм
Патрубок подключения контура отопления	2
Патрубок подключения газа	1/2
Цвет	белый
Отапливаемая площадь, кв.м.	160 кв. м.
Способ установки	Напольный
Установка	Напольная

Информация на сайте [prom-katalog.ru](#) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.