Коммерческое предложение от 25.05.2025

Наименование товара: **Погружной насос Grundfos Unilift AP 12.40.06.1**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/pogruzhnoy-nasos/pogruzhnoy-nasos-grundfos-unilift-ap-12-40-06-1

Описание

Погружной насос Grundfos Unilift AP 12.40.06.1 являются погружными дренажными насосами. Переносные, отдельно стоящие насосы Unilift AP спроектированы как для временного монтажа (портативными), так и для постоянной стационарной установки. Данные одноступенчатые насосы в основном выполнены из нержавеющей стали. Все модели доступны либо в однофазном исполнении, либо в трёхфазном исполнении, и с питанием 50 или 60 Гц.

Все насосы Unilift AP и AP Basic оснащаются штепселем для соединения с сетью питания.

Unilift AP является одноступенчатым насосом либо с полуоткрытым рабочим колесом (AP12), либо с вихревым рабочим колесом (AP35 и AP50). Все насосы Unilift AP оснащаются муфтой из нержавеющей стали для охлаждения в процессе эксплуатации. Сетчатый фильтр в нижней части препятствует попаданию в насос частиц, превышающих предельно допустимый размер для данного насоса. Сетчатый фильтр крепится к корпусу насоса хомутом. Все насосы Unilift AP могут поставляться с поплавковым выключателем или без него с целью обеспечения автоматического или ручного режима работы. Насосы, в условном обозначении которых присутствует буква "A" оснащаются поплавковым выключателем.

Особенности Grundfos Unilift AP 12.40.06.1:

- Насос Unilift AP подходит для стационарной или временной (переносной) переносной установки.
- Большинство элементов выполнено из нержавеющей стали.
- Кабель соединяется с помощью штепселя.
- Имеется как автоматическое управление, так и ручное управление.
- Однофазный вариант исполнения имеет встроенный термовыключатель.

Характеристики

Вес, кг	11 кг
Тип насоса	дренажный
Страна производителя	Дания
Максимальный напор	10 м
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Глубина погружения	10 м
Страна сборки	Венгрия
Потребляемая мощность	900 Вт
Номинальная мощность	600 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	17
Электропитание	220-240/1/50
Качество воды	грязная
Допустимая температура жидкости, °C	— 55
Размер фильтруемых частиц	12 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40
Защита от перегрева	есть

Автоматический контроль за уровнем воды	поплавковый
Цвет	серебро
Габаритный размер	216 × 321 мм
Вес	11 кг
Длина сетевого шнура	10 м
Диаметр выходного отверстия	1½"
Глубина погружения, м	10 м
Качество воды	грязная
Пропускная способность, куб. м/час	17

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.