

Описание товара Дренажный насос Termica DW

400 AV



Описание

- Дренажный насос Termica DW 400 A V относится к оборудованию погружного типа.
- Модель рассчитана на перекачивание сточной или другой слабозагрязненной воды, где нерастворимые примеси имеют диаметр не более 35 миллиметров.
- Конструкция насоса оснащена встроенным поплавковым выключателем, который контролирует работу устройства в автоматическом режиме, и кабелем, длиной 10 метров.
- Особенности:
- Максимальный напор:
- 8 м.
- Максимальная производительность:
- 7 м³/ч.
- Максимальный диаметр твёрдых частиц:
- 35 мм.
- Максимальная глубина погружения:
- 7 м.
- Макс.
- температура жидкости:
- 35 °С.
- Класс защиты:
- IP 68.
- Высокая производительность при низком потреблении электроэнергии.
- Большая допустимая высота подъема.
- Работа с низким уровнем звукового давления.
- Имеет низкое энергопотребление и небольшие габариты.
- Незатруднительный монтаж.

- Оборудован встроенным поплавком.
- Предусмотрена защита двигателя от перегрузки.
- Корпус насоса изготовлен из высококачественной стали или пластика.
- В качестве материала изготовления вала используется нержавеющей сталь.
- Рабочее колесо изготовлено из норила.
- Механически переключатель скорости на корпусе устройства.

Характеристики

Вес, кг	5 кг
Страна производителя	Россия
Тип насоса	поверхностный
Установка насоса	горизонтальная
Тип ротора	мокрый
Материал вала	нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	Латунь
Максимальный напор	25 м
Макс. рабочее давление	8
Пропускная способность, куб. м/час	1.5
Высота напора	25 м
Потребляемая мощность	370 Вт
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP44
Гарантийный срок	1 года
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	1 — 35
Материал корпуса	Чугун
Материал уплотнений вала (торцевое уплотнение)	керамика/графит
Механизм насоса	вихревой
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40
Защита от перегрева	есть
Габаритный размер	145x175x285мм
Диаметр выходного отверстия	1
Глубина погружения, м	7 м
Макс. производительность, л/мин	117

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.