

## Коммерческое предложение от 08.05.2025

Наименование товара: Конденсационный котел Lamborghini iXINOX B 32 K50

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/kondensatsionnyy\\_kotel\\_lamborghini\\_ixinox\\_b\\_32\\_k50](https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/kondensatsionnyy_kotel_lamborghini_ixinox_b_32_k50)



### Описание

Котел газовый конденсационный двухконтурный 32 кВт с бойлером 50 л, пр-ва Италии.

### **Особенности котла:**

- Первичный теплообменник из цельнотянутой толстостенной трубы из нержавеющей стали без стыков и сварных швов с увеличенным проходным сечением для обеспечения долговечности и возможности легкой промывки.
- Производство ГВС во встроенном бойлере емкостью 50 литров из нержавеющей стали с возможностью рециркуляции.
- Горелка с предварительным смешением из нержавеющей стали.
- Модуляционный насос системы отопления и бойлера ГВС.
- Цифровая плата управления с многофункциональным дисплеем.
- Совместим с системой дистанционного модуляционного управления с использованием уличного термостата.
- Возможность подключения как коаксиальных так и двухтрубных систем дымоудаления с возможностью правого, левого или заднего присоединения.

- Легкодоступные подсоединения для воды и газа: это облегчает замену старых котлов.
- Функция «плавающей температуры» при подключении уличного термостата.
- Функция защиты теплообменника через контроль перепада температур.
- Программная защита бойлера «антилегионелла».
- Защита от блокировки насоса и 3-х ходового клапана.
- Функция защиты от замерзания до -5°C.
- Наивысшая эффективность и энергосбережение в сочетании с дистанционным управлением CRM и наружным датчиком (диапазон от G до A+++).

## Характеристики

Вес, кг	58 кг
Страна	Италия
Производство	Италия
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Открытая
Теплообменник	Сталь
Тип теплообменника	Конденсационный
Тип розжига	Электророзжиг
Max мощность, кВт	32
Min полезная мощность, кВт	6.7
Max давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	0.7
Расширительный бак	Да
Циркуляционный насос	Да
Горелка	Атмосферная
Встроенный накопительный бойлер	Да
Max расход природного газа, м3/ч	3.39
Min расход природного газа, м3/ч	0.71
Max расход сжиженного газа, кг/ч	2.49
Min расход сжиженного газа, кг/ч	0.52
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный ø дымохода, мм	60
Присоединительный ø газопровода, дюйм	1/2
Присоединительный ø контур отопления , дюйм	3/4
Напряжение, В	220

Частота тока, Гц	50
Электрическая мощность, Вт	91
Габариты (ВхШхГ), см	85x60x59,5
Вес, кг	58
Гарантия	1 год
Тип установки	Напольная
Погодозависимая автоматика	Опция
Самодиагностика	Да
Защита от замерзания	Да
Термостат защиты от перегрева	Да
Низкий уровень NOx	Да
Электронная система управления	Да
Манометр	Да
Контроль пламени	Да
Антиблокировка насоса	Да
Функциональный ЖК дисплей	Да
Аварийный сброс теплоносителя	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	85
Ширина, см	60
Глубина, см	59.5
Способ установки	Напольный
Энергонезависимые	Нет

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.