Описание товара Сплит система Timberk AC TIM 48LC CF1



Габариты (ВхШхГ) внутреннего блока

Характеристики

Гарантия	3 года
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Тип внутреннего блока	Канальный
Потребляемая мощность (кВт)	5.0
Обслуживаемая площадь (кв.м)	140
Мощность охлаждения (кВт)	14.0
Мощность обогрева, кВт	15.4
Уровень шума (min/max)	44/52
Пульт дистанционного управления	Есть
Самодиагностика	Есть
Фильтры тонкой очистки воздуха	Нет
Дезодорирующий фильтр	Нет
Генератор плазмы	Нет
Датчик движения	Нет
Генератор анионов	Нет
Автоперезапуск	Есть
Ночной режим	Есть
Режим осушения воздуха	Есть
Автоматический режим	Есть
Режим приточной вентиляции	Есть

1175/610/370

Таймер включения/выключения Есть

Габариты ($Bx Шx \Gamma$) наружного блока 911/1335/400

 Максимальная длина трассы (м)
 20

 Перепад высот
 10

Электропитание 380

Инвертор Нет

Страна сборки Швеция

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.