

## Коммерческое предложение от 03.07.2025

Наименование товара: Сплит-система Halsen HM-18

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split\\_sistema\\_halsen\\_hm\\_18](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_halsen_hm_18)



### Описание

- Сплит-системы Halsen HM-18 неинверторного типа.
- Собираются на заводе Midea в Китае.
- Внутренний блок выполнен в плавных линиях, классического белого цвета.
- Аппарат работает в 4-х режимах + есть специальный Есо-режим, при котором экономия электроэнергии достигает 60%.
- Особенности и преимущества □ Halsen HM-18: Охлаждение / обогрев / вентиляция / осушение  
Автоматический перезапуск. □ В случае неожиданного отключения электричества после возобновления его подачи кондиционер включится и будет работать в том же режиме, что и до его отключения.
- Экономное энергопотребление Регулировка и поддержание заданной температуры  
Турборежим. □ В этом режиме сплит-система Halsen выходит на режим повышенной производительности и максимально быстро охлаждает/нагревает помещение до заданной температуры Самоочистка теплообменника.
- В этом режиме внутренний блок начинает работу в режима охлаждения с малых оборотов вентилятора.
- В этот период сконденсировавшаяся вода смывает пыль и грязь с ребер испарителя.
- После этого блок переходит в режим обогрева тоже с малой скоростью вращения вентилятора и

просушивает детали, а потом включается в режим проветривания и выдувает влажный воздух  
Ночной режим «Sleep» Режим комфортного сна.

- Кондиционер автоматически уменьшает или увеличивает (зависит от режима) температуру на 1°C в течении первых двух часов работы, затем поддерживает ее постоянной 5 часов после чего выключается.
- Этот режим обеспечивает комфортные условия сна и энергосбережение Экологически чистый фреон R410A Обнаружение утечки хладагента.
- В случае утечки хладагента аппарат сам обнаруживает эту и внутренний блок подает сигнал тревоги пользователю Низкий уровень шума Таймер на включение/выключение Самодиагностика и защита Новейшая система контроля Гарантия – 3 года

## **Характеристики**

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Тип внутреннего блока                                   | Настенный            |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб                      | 36                   |
| Страна производителя                                    | Китай                |
| Цвет                                                    | белый                |
| Модель кондиционера                                     | 18 (до 50 м.кв)      |
| Коэффициент эффективности EER                           | 3.21                 |
| Коэффициент эффективности COP                           | 3.61                 |
| Режим работы                                            | Охлаждение и обогрев |
| Электропитание                                          | 220-240/1/50         |
| Мощность охлаждения                                     | 5.3 кВт              |
| Мощность обогрева                                       | 5.58 кВт             |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                      | 1.643 кВт            |
| Потребляемая мощность (обогрев)                         | 1.543 кВт            |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A                  |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C  | 18 — 43              |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C     | -7 — 24              |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                           | 6.35                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм                          | 12.7                 |
| Максимальная длина трассы                               | 25 м                 |
| Перепад высот                                           | 10 м                 |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                         | 50                   |
| Гарантийный срок                                        | 3 года               |

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 21.3 × 95.7 × 30.2 см |
| Габаритный размер (внешнего блока)    | 30 × 77 × 55.5 см     |
| Вес (внутренний блок)                 | 11.1 кг               |
| Вес (внешний блок)                    | 40 кг                 |
| Пульт дистанционного управления       | Да                    |
| Расход воздуха, куб. м/ч              | 800                   |
| Вес                                   | 51.1 кг               |
| Инвертор                              | Нет                   |
| Хладагент                             | R 410A                |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.