

Описание товара Бойлер косвенного нагрева

Royal Thermo RTWB 300.1 Aquatec



Описание

Бойлер косвенного нагрева AQUATEC – инновационный водонагреватель для загородного дома с рекордной производительностью по ГВС. Прибор позволяет получить до 3133 л (бойлер объемом 1500 л) горячей воды в час при дельте температуры 35С, что достигается благодаря использованию теплообменника увеличенной площади теплосъема.

Высокая надежность и долговечность прибора обеспечиваются специальным двухслойным стеклоэмалевым покрытием бака и змеевика. Особые свойства эмали делают ее эластичной при нагреве и охлаждении и исключают возможность образования трещин, благодаря чему внутреннее покрытие бака и змеевик всегда остаются в безупречном состоянии.

Бойлер косвенного нагрева AQUATEC оборудован многоступенчатой системой защиты бака от коррозии, которая достигается, благодаря использованию специального сплава, обладающего повышенной устойчивостью к воздействию агрессивной среды, и магниевому аноду увеличенного сечения. Вступая в реакцию с молекулами кислорода и солями жесткости, магниевый анод препятствует отложению накипи.

Особенности и преимущества Royal Thermo RTWB RTWB 300.1 Aquatec:

- Первичный теплообменник подключается к системе отопления;
- Резервуар изготовлен из стали с двухслойным стеклоэмалированным покрытием;
- Агрегат Royal Thermo RTWB 300.1 AQUATEC HC-1181199 предназначен для нагрева воды в санитарных нуждах;
- Контроль за температурой осуществляется с помощью встроенного механического термометра;
- Возможность подключения линии рециркуляции, поддерживающей постоянную температуру в контуре ГВС;

- Монтаж осуществляется на пол при помощи регулируемых ножек;
- Ph воды - 7-11;
- Максимальная температуры воды - 100 °С;
- Максимальная температура теплообменника - 110 °С;
- Температура установки - от 2 до 45 °С;
- Бойлер комплектуется сбросным клапаном;
- Есть возможность установки ТЭНа;
- Индикация температуры нагрева;
- За многоуровневую систему защиты внутреннего бака и змеевика в бойлере косвенного нагрева отвечает: двухслойное стеклоэмалевое покрытие, закаленное при температуре 850 °С, обладающее высокими эластичными свойствами, магниевый анод увеличенного сечения вступает в реакцию с молекулами кислорода и солями жесткости (Ca,Mg), препятствуя образованию отложений и накипи, утолщенный корпус бойлера изготовленный с помощью лазерной сварки из стали обладающий повышенной устойчивостью к воздействию коррозии.

Характеристики

Способ нагрева	Косвенный нагрев
Страна производителя	Италия
Страна сборки	Италия
Модель водонагревателя	Royal Thermo Aquatec
Цвет	белый
Управление	механическое
Вид бака	Круглый
Способ монтажа	напольный
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Температура горячей воды макс. °С	100
Давление на входе, атм	— 10
Индикация	включения
Защитный анод	магниевый
Количество анодов	2
Число теплообменников	1
Площадь теплообменника	1.4 кв. м.
Мощность теплообменника	48 кВт
Присоединительный размер	1'
Диаметр входа линии рециркуляции	3/4'
УЗО	Нет
Предохранительный клапан	Да
Дисплей	Нет

Гарантийный срок	5 года
Длина	67 см
Ширина	67 см
Высота	136 см
Вес	122 кг
Защита	от перегрева
Объем бака, л	264 л
Способ установки	Вертикально
Управление	механическое

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.