

Описание товара Водонагреватель проточный газовый SuperFlame SF0420T Полу-Турбо



Описание

- Настенный проточный газовый водонагреватель Superflame SF0420T оснащен вентилятором для принудительного отвода продуктов сгорания через дымоход.
- Такое устройство называется турбо и предполагает установку водонагревателя даже там, где нет дымохода.
- На водонагревателях Superflame предусмотрены сразу две ручки для регулировки: одной ручной можно регулировать расход газа, а второй расход воды.
- Простым сочетанием этих регулировок достигается оптимальная температура и количество горячей воды.
- За счет своим компактных размеров, водонагреватель легко умещается даже на небольшой кухне.
- Колонка является автоматом - горелка зажигается при открытии крана и тухнет при его закрытии.
- Система контроля сделает безопасной эксплуатацию и отключит газ в случаях опрокидывания тяги или перегрева теплообменника.
- Особенности и преимущества Superflame SF0420T Полу-Турбо: Лаконичный дизайн
Высокоэффективная энергосберегающая технология Аппарат отвечает запросам самых требовательных покупателей Изготавливается на предприятии, система управления качеством которого сертифицирована по ISO 9001-2011 Принудительное удаление продуктов горения Не требует отдельных вентиляционных каналов Система точной регулировки температуры Высокое качество компонентов Защита от перегрева Защита от сухого поджига Защита от избыточного давления воды

Характеристики

Вес, кг	7.9 кг
Тип водонагревателя	Проточный
Способ нагрева	Газовый
Страна производителя	Россия
Цвет	белый
Управление	механическое
Способ монтажа	настенный
Тип камеры сгорания	Открытая
Тип розжига	электроподжиг
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Температура горячей воды макс. °C	80
Давление на входе, атм	0.25 — 7.5
Индикация	включения, нагрева
Материал нагревательного элемента	медь
Число теплообменников	1
Мощность теплообменника	20 кВт
Присоединительный размер	½"
Предохранительный клапан	Да
Газ-контроль	Да
Дисплей	Да
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	1 года
Длина	15 м
Ширина	32 м
Высота	52 м
Защита	от перегрева, ограничение температуры нагрева
Способ установки	Вертикально
Управление	механическое

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.