

Описание товара Биметаллический радиатор отопления Prom 500/100 6 секций би-мет.



Описание

- Биметаллические радиаторы Prom - одни из лучших на российском рынке. □
- Все радиаторы адаптированы к российским условиям эксплуатации и соответствуют основным требованиям ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные» и стандарта АВОК 4.22-2006 «Радиаторы и конвекторы отопительные». □
- С учётом специфики российских условий эксплуатации систем отопления изменена номенклатура биметаллических радиаторов Prom глубиной 70, 80 и 96 мм, в которых теплоноситель проходит только внутри стальной закладной детали с вертикальной трубкой 16x13 мм, приваренной к коллекторам из трубы 38x33 мм, а оребрение изготовлено из алюминиевых сплавов. □
- Для подключения радиаторов к системе отопления необходим монтажный комплект, включающий в себя: □
- от 2-х до 3-х кронштейнов, □
- кран Маевского (воздухоспускной кран ручного регулирования), проходные пробки (переходники) различного диаметра (1/2 дюйма или 3/4 дюйма) и направленности (левая или правая) и глухие пробки (заглушки).

Характеристики

Теплоотдача, Вт (1 секции)	185
Межосевое расстояние, мм	500
Высота, мм	547
Ширина, мм	80
Глубина, мм	96

Рабочее давление, Мпа	2
Испытательное давление, Мпа	3,4
Гарантия, лет	20

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.