

## Коммерческое предложение от 23.05.2025

Наименование товара: Водонагреватель комбинированный OSO Delta Twincoil DTC 200

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/boylery-kosvennogo-nagreva/vodonagrevatel\\_kombinirovanny\\_oso\\_delta\\_twincoil\\_dtc\\_200](https://prom-katalog.ru/catalog/boylery-kosvennogo-nagreva/vodonagrevatel_kombinirovanny_oso_delta_twincoil_dtc_200)



### Описание

Водонагреватель комбинированный OSO Delta Twincoil DTC 200 в нем внутренний бак окружен высококлассной изоляцией, эффективность которой достигает рейтинга ЕгР - А. При разработке использовались новые технологии OSO. Термостат с регулированием температуры в интервале 20 - 70 °С с заводской предустановкой 70 °С. Смеситель UX для предотвращения обжига паром.

#### ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА:

- Площадь теплообменника 0,8+0,8 м<sup>2</sup>
- Мощность теплообменника 26+26 кВт
- Гарантия на электрооборудование - 1 год
- Гарантия на клапан - 1 год
- Гарантия на внутренний бак - 10 лет
- Тип монтажа вертикальный (напольный)
- Время нагрева ΔТ 65 °С - зависит от мощности солнечного коллектора, инверторного теплового насоса и котла
- Толщина изоляционного слоя 50 мм
- Максимальное рабочее давление 9.0 бар

- Минимальное рабочее давление 0.5 бар
- Диаметр вход/выход (холодная/горячая вода) - G 3/4"
- Бак сталь нержавеющая SMS 1,5 мм
- Корпус сталь со вставками из пластика **ВНИМАНИЕ!** Описание и фото товара, технические характеристики, информация о комплекте поставки, габаритах, внешнем виде и цвете, стране производства и основываются на последних доступных сведениях от производителя. Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики, не ухудшающие потребительских свойств товара.

## **Характеристики**

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Тип водонагревателя                    | Комбинированный     |
| Исполнение                             | Вертикальный        |
| Нагревательный элемент                 | Теплообменник + ТЭН |
| Макс. температура нагрева, °C          | 70                  |
| Ускоренный нагрев                      | Нет                 |
| Защита от накипи                       | Нет                 |
| Дисплей                                | Нет                 |
| Рециркуляция                           | Нет                 |
| Диаметр подключения к контурам ХВС/ГВС | 3/4"                |
| Электропитание                         | 220В                |
| Высота, мм                             | 1270.00             |
| Ширина, мм                             | 595.00              |
| Глубина, мм                            | 595.00              |
| Вес (нетто), кг                        | 53.00               |
| Гарантия от производителя              | 10 лет              |
| Страна производителя                   | Норвегия            |
| Объем бака, л                          | 190                 |
| Способ установки                       | Напольный           |
| Управление                             | Механическое        |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.