

Описание товара 31.07.2025

Наименование товара: Сплит система Polair SM 115 SF

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-split-sistemy/srednetemperaturnaya-split-sistema-polair-sm-115-sf>



Описание

Сплит система Polair SM 115 SF - состоит из двух отдельных блоков, соединенных между собой медными трубками в теплоизоляции и кабелями питания и управления. Блоки сплит-системы можно размещать на некотором расстоянии друг от друга. Это позволяет использовать сплит-системы в случаях, когда толщина стен или размеры помещения, в котором находится холодильная камера, не позволяют установить моноблоки.

Особенности:

- все холодильные машины работают на озонобезопасном хладагенте R404A;
- в холодильных машинах используются герметичные поршневые компрессоры;
- в качестве дросселирующего устройства применяется капиллярная трубка;
- оттайка испарителя происходит автоматически. Конденсат поступает в ванночку сбора (в наружном блоке) по трубке, которая обогревается ПЭНом. Вода испаряется из ванночки благодаря теплу, выделяемому горячей трубкой нагнетания от компрессора;
- электронные блоки управления установлены на электрических щитах, поддерживают заданную температуру в охлаждаемом объеме, включают режим оттаивания испарителя и позволяют

корректировать параметры работы холодильных машин

Характеристики

Длина в упаковке, мм	898
Ширина в упаковке, мм	563
Высота в упаковке, мм	908
Температура	Универсальн.(-6...+6 C)
Потребляемая электроэнергия, кВт/сутки	0.95
Масса, кг	58
Вес в упаковке, кг	89
Напряжение, В	220
Тип оттайки	электрическая
Объем холодильной камеры, м3	19.8
Дальность струи воздуха, м	4
Количество вентиляторов конденсатора	1
Количество вентиляторов воздухоохладителя	1
Страна сборки	Россия
Страна сборки	Россия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.