

Коммерческое предложение от 12.05.2025

Наименование товара: Напольный газовый котел Ferroli Pegasus D 45 K 130 (0F4U5DWA)

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/kotel_gazovyy_napolnyy_ferroli_pegasus_d_45_k_130



Описание

Котел газовый напольный с чугунным теплообменником Ferroli PEGASUS D 45 K 130
ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА:

- Чугунный теплообменник, изолированный слоем минеральной ваты, экранированной алюминиевой фольгой;
- Геометрия топки и дымовых каналов обеспечивает тихую и эффективную работу;
- Горелка инжекционная из нержавеющей стали AISI 304;
- Электрический розжиг без запальника с системой контроля горения на базе ионизационного электрода;
- Большой multifunctional ЖК дисплей с подсветкой
- Антиблокировка насосов бойлера и системы отопления;
- Защита от замерзания контура отопления и бойлера ГВС;
- Встроенный бойлер 130 л;
- Модуляция мощности котла;
- Два циркуляционных насоса для контуров отопления и ГВС;
- Функция самодиагностики;

- Специальная геометрия секций котла и малый объем воды
- Система контроля температуры;
- Термостат защиты от перегрева;
- Контроль безопасности за счет отсекающегося клапана
- Предохранительный клапан;
- Возможность подключения устройства дистанционного управления Romeo **ВНИМАНИЕ!** Описание и фото товара, технические характеристики, информация о комплекте поставки, габаритах, внешнем виде и цвете, стране производства и основываются на последних доступных сведениях от производителя. Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики, не ухудшающие потребительских свойств товара.

Характеристики

Тип котла	Газовый конвекционный
КПД, %	91.60
Тип дымохода	Раздельный
Диаметр дымохода, мм	150
Вид топлива	Природный газ / Сжиженный газ
Расход природного газа, м³/ч	5.24
Расход сжиженного газа, кг/ч	2.08
Диаметр подключения к контурам ХВС/ГВС	3/4"
Диаметр подключения к контуру отопления	3/4"
Диаметр подключения к газу	1/2"
Высота, мм	1345.00
Ширина, мм	500.00
Глубина, мм	950.00
Вес (нетто), кг	275.00
Гарантия от производителя	2 года
Отапливаемая площадь, кв.м.	450
Способ установки	Напольный
Энергонезависимые	Нет

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.