

Описание товара 13.07.2025

Наименование товара: Установка для промывки X-PUMP 86 FLUSH

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/ustanovki-dlya-promyvki-teploobmennikov-i-sistem-otopleniya/ustanovka dlya promyvki x pump 86 flush



Описание

- Установка X-PUMP 86 FLUSH □-□Промывочный насос для очистки и промывки теплообменников
- □Профессиональный эллиминейтор □с кислотостойким баком на мощной колесной базе
- □ Этот насос для промывки теплообменного оборудования оснащен реверсом и развитой гидравлической системой, □имеет трехходовые краны для бесперебойной работы в режиме циркуляции и слива, имеет датчик контроля давления Преимущества насоса X-PUMP 86 FLUSH Мощная колесная база Для профессионалов отрасли обслуживания систем отопления Бак на 40 литров Простота и удобство эксплуатации; Универсальность использования (установки предназначены для промывки и удаления отложений не только в теплообменниках, но и котлах, водонагревателях, бойлерах); Устойчивость к химически активным веществам; Удобная широкая горловина для залива и слива реагентов Конструкция установки X-PUMP 86 FLUSH Насос состоит из: бака, в который заливают раствор реагента, циркуляционного насоса, переключателя направления потока реверса соединительных шлангов
- □ Обзор элиминейтора □ X-PUMP 86 FLUSH Промывка теплообменника бустером Шланги подключают в систему для создания замкнутого контура; Готовая смесь воды и химического реагента подается в бак, если есть нагреватель, то раствор подогревается и подается в систему; Там реагент циркулирует (2-6 часов) и постепенно растворяет отложения и накипь

•	□ Если раствор теряет концентрацию, то смесь добавляется	
•	Это контролируется с помощью специальных индикаторных полосок□ После обработки	
	отработанная жидкость утилизируется и сливается из бака □ Стояк промывается чистой водой об промывается промыва	
	добавлением нейтрализатора Для подбора установки нужно понимать теплообменники какого	
	объема Вам нужно промыть	
•	На практике лучше всего выбрать установку с объем бака в 2-4 раз меньше объема	
	теплообменника с автоматическим реверсом	
•	В этом случае промывка будет наиболее комфортной и удобной, производительность и напор	
	насоса также будет более оптимальной	
•	Объем теплообменника можно найти в паспорте	
•	• Если не можете найти паспорт, не переживайте, насоса с объемом бака 20-40 литров будет	
	достаточно для промывки теплообменников на отопление и горячее водоснабжение	
	большинства жилых многоквартирных домов	
•	Компания "Теплопрофи" является официальным дилером компании Pipal□	
•	Мы поставляем промывочное оборудование по всей России	
•	Мы доставим товар по России и СНГ до терминала ТК □ бесплатно	
•	Оформите заказ можно прямо на этой странице, или позвонив по контактным телефонам ниже	
	или заказать обратный звонок	
•	□ Установка X-PUMP 86 FLUSH □-□Промывочный насос для очистки и промывки	
	теплообменников	
•	□Профессиональный эллиминейтор □с кислотостойким баком на мощной колесной базе	
•	□ Этот насос для промывки теплообменного оборудования оснащен реверсом и развитой	
	гидравлической системой, □имеет трехходовые краны для бесперебойной работы в режиме	
	циркуляции и слива, имеет датчик контроля давления Преимущества насоса X-PUMP 86	
	FLUSH Мощная колесная база Для профессионалов отрасли обслуживания систем отопления	
	Бак на 40 литров Простота и удобство эксплуатации; Универсальность использования	
	(установки предназначены для промывки и удаления отложений не только в теплообменниках,	
	но и котлах, водонагревателях, бойлерах); Устойчивость к химически активным веществам;	
	Удобная широкая горловина для залива и слива реагентов Конструкция установки X-PUMP 86	
	FLUSH Hacoc состоит из: бака, в который заливают раствор реагента, циркуляционного насоса	
	переключателя направления потока - реверса соединительных шлангов	
•	□ Обзор элиминейтора □ X-PUMP 86 FLUSH Промывка теплообменника бустером Шланги	
	подключают в систему для создания замкнутого контура; Готовая смесь воды и химического	
	реагента подается в бак, если есть нагреватель, то раствор подогревается и подается в систему;	
	Там реагент циркулирует (2-6 часов) и постепенно растворяет отложения и накипь	
•	□ Если раствор теряет концентрацию, то смесь добавляется	
•	Это контролируется с помощью специальных индикаторных полосок□ После обработки	
	отработанная жидкость утилизируется и сливается из бака □ Стояк промывается чистой водой об промывается промыва	
	добавлением нейтрализатора Для подбора установки нужно понимать теплообменники какого	
	объема Вам нужно промыть	
•	На практике лучше всего выбрать установку с объем бака в 2-4 раз меньше объема	
	теплообменника с автоматическим реверсом	

• В этом случае промывка будет наиболее комфортной и удобной, производительность и напор

- насоса также будет более оптимальной
- Объем теплообменника можно найти в паспорте
- Если не можете найти паспорт, не переживайте, насоса с объемом бака 20-40 литров будет достаточно для промывки теплообменников на отопление и горячее водоснабжение большинства жилых многоквартирных домов
- Компания "Теплопрофи" является официальным дилером компании Pipal
- Мы поставляем промывочное оборудование по всей России
- Мы доставим товар по России и СНГ до терминала ТК □ бесплатно
- Оформите заказ можно прямо на этой странице, или позвонив по контактным телефонам ниже или заказать обратный звонок
- □ Комплект поставки Наименование Количество Установка 1 шт Сливные шланги 2 шт Промывочные шланги 2 шт Шланг для подключения к водопроводу 2 шт Технический паспорт 1 шт Упаковка 1 шт Оплата и доставка Оплата Оплата производится по выставленному счету любым безналичным способом : с расчетного счета вашей компании из филиала любого банка через сбербанк-онлайн (инструкция в PDF) или через онлайн сервис вашего банка Реквизиты компании представлены на странице «Контакты»
- Доставка Компания ТеплоПрофи осуществляет доставку оборудования по России и СНГ бесплатно! Отгрузка товара происходит после оплаты счета
- Мы полностью отвечаем за сохранность груза, пока он не будет доставлен в ваш город/объект
- Система уведомлений даст полную информацию на каждом этапе доставки: от сроков отгрузки с завода, заканчивая прибытием на терминал
- Сроки доставки товара уточняйте у менеджера компании
- Сертификаты Компания «ТеплоПрофи» является официальным дилером компании Pipal, что подтверждается дилерским сертификатом
- Мы всегда готовы поставить оборудование в срок и на самых выгодных условиях
- Характеристики Промывочные насосы Тип реверса Ручной Объем бака 45 литров Давление 2 Производительность, л/час 5400 Вес 11 Макс
- температура 50 Габаритные размеры 650х560х370 Подсоединение, внешняя резьба 1/2 Наличие реверса Да Дополнительные параметры Бренд X-Ритр Назначение для теплообменников Электродвигатель 230В 50Гц Тип защиты IP ip54

Характеристики

Тип реверса	Ручной
Объем бака	45 литров
Bec	11
Давление	2
Производительность, л/час	5400
Макс. температура	50
Габаритные размеры	650x560x370
Подсоединение, внешняя резьба	1/2
Наличие реверса	Да

Назначение для теплообменников

Электродвигатель 230В - 50Гц

Тип защиты IP ip54

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.