

Описание товара Несамohодный подъемник ножничного типа GROST Tower 500-11 AC 220



Описание

Возможна поставка этой модели с выдвижной платформой Art. 212 589 Передвижные несамohодные гидравлические подъемники ножничного типа GROST Tower 500-11 AC 220 оснащены платформой для подъема и опускания грузов и людей с инструментом с максимальной высотой подъема 11000 мм и грузоподъемностью 500 кг. GROST Tower 500-11 AC 220 работают от сети с рабочим напряжением 220В. Основные преимущества: Самые доступные несамohодные подъемники с грузоподъемностью 500 кг. Имеют удобную рабочую площадку. Защитные ограждения высотой 1100 мм и надежные выносные опоры (аутригеры) обеспечивают должный уровень безопасности и не требуют дополнительного снаряжения. Оснащены колесами на протекторной литой резине и имеют большой дорожный просвет (клиренс), благодаря чему обладают превосходной проходимостью и могут использоваться на неподготовленных площадках. Подъемник полностью соответствует требованиям ЕС по технической безопасности и удобству эксплуатации и изготовлен в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования. Старое название (до мая 2020г.) - □ Несамohодный подъемник ножничного типа GROST PX 05-11000 AC 220

Характеристики

Масса нетто, кг	1780
Масса брутто, кг	1796
Радиус поворота, мм	3700
Скорость движения со сложенной платформой, км/ч	несамohодный

Макс. преодолеваемый уклон, %	10
Мощность двигателя передвижения, кВт	отсутствует
Мощность двигателя подъема, кВт	2,2
Напряжение, В	220
Тип аккумулятора	отсутствует
Высота подъема (Н), мм	11000
Время подъема, с	98
Высота платформы в нижнем положении, мм	1480
Максимальная высота в разложенном состоянии, мм	12100
Рабочая высота, мм	13000
Грузоподъемность (Q), кг	500
Длина силового кабеля, м	5
Диапазон допустимой рабочей температуры воздуха, °С	от -20 до +50
Дорожный просвет (при поднятой платформе), мм	120
Дорожный просвет (H5), мм	100
Индикатор разрядки аккумулятора	Нет
Кнопка аварийного отключения	Да
Колесная база (У), мм	1440
Максимально допустимый рабочий угол наклона, °	2
Материал передних/задних колес	литая резина
Общая высота в собранном состоянии, мм	2480
Общая длина в собранном состоянии, мм	2150
Общая ширина в собранном состоянии, мм	1300
Опорная площадь, ДхШ, мм	2800*2100
Размер задних колес, ДхШ, мм	360*100
Размер передних колес, ДхШ, мм	360*100
Размер платформы, ДхШ, мм	2150*1150
Высота защитных ограждений (платформы), мм	1100
Устройство аварийного спуска	есть
Габаритная высота со сложенными ограждениями, мм	1600
Транспортировочная длина, мм	2150

Транспортировочная высота, мм	1590
Транспортировочная ширина, мм	1150

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.