

Описание товара Канальная сплит-система IGC

IDX-24H/U



Описание

Канальная сплит-система IGC IDX-24H/U предназначена для скрытой установки и позволяет обслуживать одно или более помещений, в зависимости от площади и имеющейся системы воздуховодов. Встроенный регулятор давления конденсации позволяет использовать оборудование в режиме охлаждения в расширенном диапазоне температур наружного воздуха от -15 до +40 градусов Цельсия.

Особенности и преимущества IGC IDX-24H/U:

- Два варианта забора и возможность подмеса свежего воздуха
- Встроенный воздушный фильтр
- Возможность подмеса свежего воздуха
- Встроенный зимний комплект (до -15 °C)
- Проводной пульт в комплекте
- Универсальные наружные блоки для всех серий
- Авторестарт
- Возможность подключения пульта ДУ
- Трубки теплообменника с внутренним оребрением
- Система самодиагностики и защиты

Характеристики

Страна	Великобритания
Производитель	Китай
Охлаждение, кВт	7.2

Обогрев, кВт	8.1
Компрессор	Не инвертор
Площадь, м ²	70
Напор, Па	80
Потребляемая мощность охлаждения, Квт	2.35
Потребляемая мощность обогрева, Квт	2.39
Воздухообмен, м ³ /ч	1400
Длина трассы, м	30
Режимы работы	Холод /Тепло
Средненапорный	Да
Тип установки	Горизонтальная
Напряжение, В	220 В
Гарантия	3 года

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.