

Коммерческое предложение от 21.06.2025

Наименование товара: Циркуляционный насос DAB EVOSTA 2 40-70/180X 1"1/4

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/_dab_evosta_2_40_70_180x_1_1_4-1300416382



Описание

Циркуляционный насос **Dab EVOSTA 2** с уверенностью можно назвать оборудованием нового поколения. Прибор характеризуется высоким качеством благодаря применению высокопрочных материалов и обладают всеми преимуществами циркуляционных насосов с электронным регулированием.

Циркуляционный насос с мокрым ротором с электронным регулированием предназначен для использования в бытовых системах отопления и кондиционирования воздуха, характеризуется низким потреблением электроэнергии. Благодаря новейшей технологии, используемой в синхронном электродвигателе с постоянными магнитами и преобразователю частоты, новая серия циркуляционных насосов EVOSTA 2 имеет класс энергоэффективности $EEI \leq 0.18$ и степень защиты IPX5, что делает данные насосы одними из самых эффективных и надёжных. Сочетают прочность механических и преимущества электронных циркуляционных насосов. Циркуляционный насос EVOSTA 2 подходит для замены трехскоростных циркуляционных насосов, имеет те же габаритные размеры, что и у серии VA, и заменяет насосы с максимальным напором до 4, 5 и 6 метров. Данный продукт упрощает эксплуатацию, обеспечивая последовательную настройку с помощью одной кнопки, имеет пробку для спуска воздуха из насоса и разблокировки вала.

Особенности и преимущества Dab EVOSTA 2 40-70/180X 1"1/4:

- Частотное регулирование
- Потребление электроэнергии 4-35 Вт
- Тихая работа
- Защита от коррозии
- Латунная пробка для спуска воздуха
- Быстросъемный штекер для быстрого подключения без инструментов
- Авторазблокировка
- 3 режима работы (6 скоростей вращения)
- Влагозащита IPX5

Характеристики

Тип насоса	циркуляционный
Страна производителя	Италия
Макс. производительность, л/мин	60
Высота напора	6.9 м
Максимальный напор	6.9 м
Установка насоса	горизонтальная
Модель насоса	DAB EVOSTA 2
Страна сборки	Италия
Потребляемая мощность	35 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	3.6
Тип ротора	мокрый
Гарантийный срок	2 года
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IPX5

Материал рабочего колеса	Технополимер
Макс. рабочее давление	10 бар
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °С	-10 — 110
Материал корпуса	Чугун
Дополнительная информация	3 скорости регулировки, частотное регулирование
Механизм насоса	центробежный
Защита от перегрева	есть
Цвет	зеленый
Монтажная длина	180 мм
Вес	2.35 кг
Диаметр выходного отверстия	1¼"
Длина	11.5 см
Ширина	20 см
Высота	15.5 см

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.