

Описание товара 05.07.2025

Наименование товара: Напольный газовый котел Элемент Комфорта Комфорт 35В

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_35_-1284034122



Описание

Элемент Комфорта Комфорт 35В представляет собой двухконтурный газовый котел, предусматривающий установку на полу. Теплообменник агрегата имеет увеличенную площадь, что делает весь котел более энергоэффективным, и покрыт специальным защитным составом, который предотвращает воздействие на него солей, растворов и минеральных масел, содержащихся в теплоносителе.

Особенности и преимущества Элемент Комфорта Комфорт 35В:

- Оптимальное соотношение цены и качества
- Котел не требует подключения к электрической сети
- Оснащение оригинальными компонентами газогорелочного устройства и газовым клапаном итальянского концерна SIT, а также инжекционной микро факельной горелкой POLIDORO
- Наличие системы защиты от перегрева, прерывания тяги, сажеобразования, а также от задувания котла
- Удобство чистки котла за счет применения съемной верхней панели
- Функция горячего водоснабжения (от 12,5 -40 кВт) модели с маркировкой В
- Увеличение первичного и вторичного притока воздуха

- Возможность перехода на сжиженный газ
- Котлы мощностью от 7,5 до 10 кВт могут работать в закрытых системах отопления с рабочим давлением до 1 атм, а от 12,5 до 40 кВт - до 3 атм благодаря цилиндрическому теплообменнику
- Покрытие антикоррозийной эмалью (температура воздействия 900°C) и обработка ингибирующим составом защищают теплообменник от агрессивных факторов: растворов, солей, минеральных масел
- Высокая прочность
- Гарантия 3 года
- Максимальный КПД за счет увеличения площади теплообмена и изменения конструкции турбулизатора для максимальной задержки отходящих газов

Характеристики

Страна	Россия
Производство	Россия
Тип котла	Энергонезависимый
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Открытая
Теплообменник	Сталь
Тип теплообменника	Цилиндрический
Тип розжига	Электророзжиг
Мах мощность, кВт	35
Min полезная мощность, кВт	35
Мах давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	0,5
Горелка	Инжекторная
Min расход природного газа, м3/ч	2
Мах расход природного газа, м3/ч	4
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Присоединительный ø дымохода, мм	140
Присоединительный ø газопровода, дюйм	3/4
Присоединительный ø контур отопления , дюйм	2
Габариты (ВхШхГ), см	102,1х53х62,2
Вес, кг	101
Гарантия	3 года
Тип установки	Напольная

Механическая система управления	Да
Контроль пламени	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Фронтальный люк для визуального контроля и чистки	Да
Высота, см	102,1
Ширина, см	53
Глубина, см	62,2

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.