

Коммерческое предложение от 25.05.2025

Наименование товара: Твердотопливный котел Kentatsu VLK PRK-25

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/_kentatsu_prk_25_vlk_prk



Описание

Котёл твердотопливный Kentatsu VLK PRK-25 предназначен для отопления помещений, бытового (дачи, коттеджи, загородные дома) и производственного назначения площадью до 290.0 кв. м.. Для работы платы управления твердотопливного котла требуется его подключение к электрической сети 220 В. Для сохранения гарантии производители рекомендуют установку стабилизатора напряжения.

Открытая камера сгорания (такие котлы еще называют атмосферными) подразумевает, не так как обычно думают - видимость пламени, а способ образования горючей смеси - воздух берется из помещения, а удаление продуктов сгорания осуществляется естественным способом за счет тяги, создаваемой стационарным вертикальным дымоходом.

Особенности и преимущества Kentatsu VLK PRK-25:

- Котлы имеют современную электронную панель управления
- Оснащены автоматической подачей топлива и дутьевым вентилятором, что обеспечивает стабильность параметров горения и возможность плавного регулирования мощности котлов
- Оборудованы бункером для хранения топлива
- Во избежание поломки или заклинивания топливоподающего шнека сверху бункера установлена специальная решетка, предотвращающая попадание внутрь топлива с фракцией,

превышающей рекомендованный размер

- Герметично закрывающаяся крышка бункера препятствует возникновению обратного пламени
- Котлы могут работать на угле с зернистостью не более 30 мм или на пеллетах
- К панели управления можно подключить дополнительный термостат или внешний контроллер

Характеристики

Страна бренда	Япония
Производство	Турция
Топливо котла	Уголь/Пеллеты
Мощ. (уголь), кВт	29
Мощ. (пеллеты), кВт	29
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Открытая
Теплообменник	Стальной
Кол-во секций	1
Тип установки	Напольный
Регулировка подачи воздуха	Да
Мах давление отопит контура, Атм	5
Min давление отопит контура, Атм	3
Присоединительный øдымохода, мм	130
Присоединительный øконтур отопления , "	1
С автоматикой	Да
Габариты (ВхШхГ), см	136x105x77
Вес, кг	290
Гарантия	2 года
Высота, см	136
Ширина, см	105
Глубина, см	77

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.