

# Описание товара Моноблок среднетемпературный

## POLAIR MM 111 R Light



### Описание

Холодильный моноблок Polair MM 111 R Light предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды от 5 °С до 40 °С и относительной влажности не выше 80%.

### **Особенности и преимущества Polair MM 111 R Light:**

- Оттайка с помощью ТЭН 700
- Микроканальный алюминиевый конденсатор
- Медно-алюминиевый воздухоохладитель
- Повышенная коррозионная стойкость из-за отсутствия гальванической коррозии, характерной для стыков двух разных металлов в традиционной конструкции теплообменников
- Свободный доступ к продувке и промывке конденсатора
- Вентиляторы снимаются откручиванием нескольких шурупов и достаются выкатным способом
- Провода спрятаны в коробку
- Низкое энергопотребление

### Характеристики

Тип	среднетемпературный
Температурный режим	от -5 до 10 &deg
Холодопроизводительность	1070 Вт
Хладагент	R404

Напряжение	220 В
Потребляемая мощность	0.76 кВт
Ширина	420 мм
Глубина	840 мм
Высота	600 мм
Вес (без упаковки)	40 кг
Ширина (в упаковке)	500 мм
Глубина (в упаковке)	920 мм
Высота (в упаковке)	816 мм
Вес (с упаковкой)	69 кг
Страна производства	Россия

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.