

# **Описание товара Канальная сплит-система Rover**

## **RU1ND24BE Fort**



### **Описание**

Канальный кондиционер Rover Fort представляет собой компактное, высоконадежное и энергоэффективное климатическое оборудование новейшего поколения, выполненное из материалов несравненного качества и имеющее долгий гарантированный срок эксплуатации. Устройство производительно применяется на объектах как производственного, так и жилого типа.

Канальные внутренние блоки размещаются за подвесным потолком, а распределение охлажденного воздуха осуществляется по системе воздуховодов. При этом внутренний блок и воздуховоды скрыты от ваших глаз. Обратный воздуховод может быть подключен с торца блока или снизу в зависимости от особенностей места установки. Канальный внутренний блок Fort имеет два патрубка для подключения дренажного трубопровода: справа и слева. При монтаже блока можно выбрать тот из них, который наиболее удобен.

### **Особенности и преимущества Rover RU1ND24BE Fort:**

- Авторестарт
- Комфортный сон
- Теплый старт
- Настройка таймера
- Самодиагностика
- Интеллектуальная разморозка
- Огнеупорная электрическая коробка
- Датчик в пульте управления для измерения t°C воздуха внутри помещения

### **Характеристики**

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Площадь помещения                     | 70 кв. м.             |
| Модель кондиционера                   | 24 (до 70 м.кв)       |
| Тип внутреннего блока                 | Канальный             |
| Режим работы                          | Охлаждение и обогрев  |
| Инвертор                              | Нет                   |
| Страна производителя                  | Германия              |
| Страна сборки                         | Китай                 |
| Цвет                                  | серебристый           |
| Мощность охлаждения                   | 7.03 кВт              |
| Мощность обогрева                     | 7.62 кВт              |
| Потребляемая мощность (охлаждение)    | 2.87 кВт              |
| Потребляемая мощность (обогрев)       | 2.3 кВт               |
| Максимальная длина трассы             | 25 м                  |
| Гарантийный срок                      | 3 года                |
| Wi-fi управление                      | Нет                   |
| Пульт дистанционного управления       | Да                    |
| Уровень шума в/б, Дб                  | 38                    |
| Уровень шума (внешний блок), Дб       | 62                    |
| Электропитание                        | 220-240/1/50          |
| Коэффициент эффективности EER         | 2.45                  |
| Коэффициент эффективности COP         | 3.31                  |
| Диаметр жидкой магистрали, мм         | 9.52                  |
| Диаметр газовой магистрали, мм        | 15.88                 |
| Перепад высот                         | 15 м                  |
| Хладагент                             | R 410A                |
| Внешнее статическое давление, Па      | 25                    |
| Расход воздуха, куб. м/ч              | 1260                  |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 77.4 × 110 × 24.9 см  |
| Габаритный размер (внешнего блока)    | 36.3 × 84.5 × 70.2 см |
| Вес (внешний блок)                    | 52.7 кг               |
| Вес (внутренний блок)                 | 27 кг                 |
| Вес                                   | 79.7 кг               |

определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.