

Коммерческое предложение от 12.06.2025

Наименование товара: **Фанкойл канальный Kentatsu KQKD78H0EN1**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/fankoyly/_kentatsu_kqkd78h0en1



Описание

Средненапорные 4-трубные канальные фанкойлы представлены 9 моделями с холодопроизводительностью от 1.76 до 13.5 кВт. Все они предназначены для установки в пространство за подвесным потолком. В фанкойле установлены четырехскоростные малошумные вентиляторы, количество которых в зависимости от холодопроизводительности может достигать 4.

Особенности и преимущества Kentatsu KQKD78H0EN1:

- Четырехскоростные малошумные вентиляторы
- Внешнее статическое давление до 50 Па
- Воздушный фильтр
- Дренажный поддон имеет специальное защитное покрытие
- Управление фанкойлом осуществляется с проводного пульта KWC-22

Характеристики

Тип фанкойла	Канальный
Страна производителя	Китай

Площадь помещения	75 кв. м.
Мощность охлаждения	6.74 кВт
Мощность обогрева	9.61 кВт
Количество труб фанкойла	4
Модель фанкойла	Kentatsu KFKD
Потребляемая мощность (обогрев)	0.19 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.19 кВт
Высота	24.1 см
Ширина	156.6 см
Длина	52.2 см
Расход воздуха, куб. м/ч	850
Пульт дистанционного управления	Да
Внешнее статическое давление, Па	50
Уровень шума, дБ	37
Электропитание	220-240/1/50
Вес	34.9 кг
Страна сборки	Китай
Гарантийный срок	3 года
Цвет	серебристый

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.