

Описание товара Электрический настенный котел

ZOTA 15 Econom



Описание

Электрические котлы серии ZOTA «Econom» предназначены для автономного теплоснабжения жилых и производственных помещений площадью до 480 м² и могут быть использованы в системах с естественной (ZOTA «Econom» 3-15) и насосной циркуляцией.

Во все котлы установлены нагревательные элементы (блок-ТЭНы) различной мощности специальной конструкции из нержавеющей трубки. Основным отличием от серии ZOTA «Lux» является размещение котла и блока управления котлом в разных корпусах. Пульты управления электродкотлом 3-15 кВт работают как на бесшумных силовых реле, так и на магнитных пускателях.

Особенности и преимущества ZOTA 12 Econom:

- Качественный сварной новый корпус
- Предназначена для отопления различных помещений и нагрева воды для технических целей
- Работа в системах «Теплый пол»
- Комплектуется пультом управления с соединительным кабелем
- Три высокоэффективных ТЭНа из нержавеющей трубки, заключенных в единый блок
- Поддержание заданной температуры теплоносителя на подаче в диапазоне от +40 до +90°C и в помещении +10 до +35°C
- Отключение оборудования при остановке циркуляционного насоса
- Возможность подключения внешней сигнализации аварийного отключения
- Трехступенчатое переключение мощности оборудования в автоматическом режиме в зависимости от заданной температуры
- Автоматический перебор включенных ТЭНов по программе
- Реализована система самодиагностики и система ротации нагревательных элементов и силовых блоков.

Характеристики

Тип котла	электрический
Модель котла	ZOTA Econom
Отапливаемая площадь	150 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Мощность	15 кВт
Установка	Настенная
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Управление	электронное
Ступеней мощности	3
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	нержавеющая сталь
Встроенный расширительный бак	Нет
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Температура теплоносителя, °С	40 — 90
Электропитание	380-420/3/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	6
Цвет	белый
Гарантийный срок	12 мес.
Защита	защита от перегрева
Функции	индикатор включения
Особенности	Подключение внешнего управления
Патрубок подключения контура отопления	1 1/4"
Длина	12 см
Ширина	18.5 см
Высота	65 см
Вес	8 кг

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.