

Описание товара Погружной фекальный насос

Джилекс Фекальник 115/5



Описание

Насос Джилекс Фекальник 115/5 по своей специфике предусматривает работу в грязной воде с последующим ее удалением из различных мест накапливания для осушения территорий и помещений. В то же время насос справляется с перекачкой чистой воды. Нахождение под водой - оптимальное положение прибора. Поплавок является механизмом отключения насоса. Защита обмоток от перегрева.

Особенности и преимущества Джилекс Фекальник 115/5:

- Универсальность. Насос может работать с фекальными водами, техническими и загрязненными стоками.
- Упрощённый способ установки. Достаточно погрузить насос в источник и подключить к сети 220 В.
- Отсутствие шума при работе.
- Продолжительная работа. Расположение электродвигателя в корпусе насоса обеспечивает его охлаждение перекачиваемой водой и позволяет насосу длительное время работать не полностью погруженным в воду.
- Защита от сухого хода. Контроль уровня жидкости осуществляется с помощью поплавкового выключателя, предохраняющего насос от поломок.

Характеристики

Тип насоса	канализационный
Страна производителя	Россия
Макс. производительность, л/мин	115

Высота напора	5 м
Максимальный напор	5 м
Установка насоса	вертикальная
Модель насосной станции	Джилекс Фекальник
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	0.35 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	6.89
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IPX8
Перекачиваемые жидкости	Сильнозагрязненные
Качество воды	грязная
Допустимая температура жидкости, °C	1 — 35
Размер фильтруемых частиц	32 мм
Материал корпуса	Пластик
Автоматический контроль за уровнем воды	поплавковый
Цвет	синий
Вес	5 кг
Длина сетевого шнура	5 м
Диаметр выходного отверстия	1½"
Длина	24 см
Ширина	22 см
Высота	50 см

Информация на сайте [prom-katalog.ru](#) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.