

Описание товара Напольный котел Лемакс

Classic-10



Описание

Напольный котел Лемакс Classic изготовлен из высококачественной стали 2 мм повышенной плоскостности Магнитогорского металлургического комбината. Теплообменник покрыт теплоизоляционной эмалью и обработан ингибирующим составом, который предотвращает коррозию. Котёл не требует подключения к электрической сети. Преимущества котла с автоматикой 630 SIT— вынесение регулятора температуры на переднюю панель котла с обозначением температур, что позволяет точно выбрать оптимальный тепловой режим.— возможность подсоединения комнатного термостата, при помощи которого можно регулировать температуру котла относительно температуры внутри помещения.

Особенности серии котлов Classic:

- Модельный ряд от 7.5 до 40 кВт.
- Не требуется подключения к электрической сети.
- Используются только оригинальная автоматика безопасности и комплектующие концерна SIT (Италия).
- Оснащен инжекционной микрофакельной горелкой POLIDORO (Италия).
- Наличие системы защиты от прерывания тяги, сажеобразования, а также от задувания котла.
- Стабильная работа с недостаточно утепленным дымоходом.
- Удобство чистки котла за счет применения съемной верхней панели.
- Высокая эффективность за счет применения инновационной конструкции турбулизаторов.
- Возможность перехода на сжиженный газ.
- Гарантия 3 года.

Характеристики

| | |
|--|-----------------------------------|
| Тип котла | газовый |
| Модель котла | Лемакс Classic |
| Отапливаемая площадь | 100 кв. м. |
| Кол-во контуров | одноконтурный |
| Камера сгорания | открытая |
| Мощность | 10 кВт |
| Установка | Напольная |
| Вид топлива | Природный газ |
| Страна производителя | Россия |
| Страна сборки | Россия |
| КПД % | 88 |
| Энергонезависимый | Да |
| Материал первичного теплообменника | сталь |
| Расход природного газа куб. м/час | 0.6 |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 13 |
| Номинальное давление сжиженного газа, мбар | 21 |
| Температура теплоносителя, °C | — 90 |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 1 |
| Цвет | белый |
| Защита | газ-контроль, защита от перегрева |
| Функции | Термометр |
| Особенности | объем теплоносителя 16.5 л |
| Диаметр дымохода | 100 мм |
| Патрубок подключения контура отопления | 1 1/2" |
| Патрубок подключения газа | 1/2" |
| Длина | 44 см |
| Ширина | 29 см |
| Высота | 68 см |
| Вес | 31 кг |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.