

Коммерческое предложение от 11.05.2025

Наименование товара: Радиатор биметаллический Global STYLE EXTRA 350 x8

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/bimetallicheskie-radiatory-otopleniya/radiator_bimetallicheskiy_global_style_extra_350_h8



Описание

Модель радиатора **Global Style Extra 350 8 секций** сочетает европейский дизайн с прекрасной теплоотдачей, благодаря большой площади алюминиевого корпуса, сваренного под давлением с внутренней системой стальных коллекторов горизонтального и вертикального направления. Стальная поверхность, с нанесенным специальным защитным слоем, гарантированно выдерживает многолетний срок эксплуатации при, практически полной, нечувствительности к чистоте и щелочности теплоносителя.

Особенности секционного радиатора отопления серии Global Style Extra 350:

- Биметаллический секционный радиатор
- Неразборная конструкция со стальным коллектором
- Подходит для работы с любым типом теплоносителя: вода, антифриз, пар, масло
- Межосевое расстояние 350 мм
- Высокая степень надёжности
- Рабочее давление - до 3.5 МПа (35 атм.)
- Давление при гидравлических испытаниях - до до 7.42 МПа (74.2 атм.)

- Разрушающее давление - свыше 6.2 МПа (62 атм.)
- Температура теплоносителя - до 110 С
- Показатель pH теплоносителя - от 7 до 9,5
- Срок службы - не менее 10 лет с даты производства при условии соблюдения инструкций по установке радиаторов и условий их эксплуатации
- Сфера применения - административные, производственные и жилые здания любой этажности
- Настенный вариант установки
- Стильный современный облик
- 100% эффективность обогрева
- Для оптимальной теплоотдачи расстояние между радиатором и полом должно быть больше 100 мм, между радиатором и подоконником не менее 100 мм и до стены не должно быть более 30 мм

Характеристики

Тип радиатора	Секционный
Материал радиатора	биметаллический
Количество секций	8
Страна производителя	Италия
Страна сборки	Италия
Площадь помещения	9.4 кв. м.
Гарантийный срок	10 года
Цвет	белый
Подключение	боковое
Общий объем радиатора	1.36 л
Опрессовочное давление, бар	52.5
Максимальное рабочее давление, бар	35
Максимальная рабочая температура	110 °С
Теплоотдача радиатора	616 Вт
Габаритный размер	648 × 416 × 80 мм
Межосевое расстояние	350 мм
Диаметр подключения	1 дюйм
Вес	11.36 кг
Объем одной секции	0.17 л

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.