

## **Коммерческое предложение от 22.05.2025**

Наименование товара: **Настенный газовый котел Arderia S24 v3**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyj\\_gazovyj\\_kotel\\_arderia\\_s24\\_v3](https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyj_gazovyj_kotel_arderia_s24_v3)



### **Описание**

Настенный газовый котел Arderia S предназначен для отопления и помещений, бытового (дачи, коттеджи, загородные дома) и производственного назначения. По умолчанию котел работает на природном магистральном газе, но при необходимости котел можно переоборудовать для работы на сжиженном газе, для этого необходимо приобрести комплект жиклеров. В своей конструкции котел отопления уже имеет циркуляционный насос, поэтому необходимость в его приобретении отпадает

Для работы платы управления настенного газового котла требуется его подключение к электрической сети 220 В. Для сохранения гарантии производители рекомендуют установку стабилизатора напряжения. Закрытая камера сгорания (по-другому такие котлы называют турбированными) подразумевает наличие в данном котле вентилятора, который принудительно осуществляет забор воздуха и удаление продуктов сгорания на улицу или коллективный дымоход. Для таких котлов обычно используют коаксиальные дымоходы — "труба в трубе"

### **Особенности и преимущества Arderia S24 v3:**

- Модуляция пламени
- Автоматическое электрическое зажигание

- Котлы адаптированы к Российским условиям
- Работа при низком входном давлении газа до 4 мбар
- Легкая перенастройка для работы на сжиженном газе
- Закрытая камера сгорания
- Монотермический медный теплообменник
- Наличие датчика холодной воды
- Насос с «мокрым ротором»
- Манометр
- Датчик протока, измеряющий количество и скорость потока
- Режим таймер
- Электронная система самодиагностики
- Контроль пламени – датчик ионизации
- Защита от блокировки насоса
- Защитное устройство системы удаления - пневмореле
- Защита от низкого давления в системе отопления – датчик давления
- Предохранительный клапан в системе отопления на 3 Бар
- Двухступенчатая система защиты от замерзания
- Персональный учет качества производимых котлов ОТК.

## **Характеристики**

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Тип котла                          | газовый              |
| Отапливаемая площадь               | 240 кв. м.           |
| Кол-во контуров                    | одноконтурный        |
| Камера сгорания                    | закрытая             |
| Мощность                           | 24 кВт               |
| Установка                          | Настенная            |
| Конденсационный                    | Нет                  |
| Модель котла                       | Arderia S            |
| Вид топлива                        | Природный газ        |
| Страна производителя               | Южная Корея          |
| Страна сборки                      | Россия               |
| Способ установки                   | Вертикально          |
| Управление                         | электронное, дисплей |
| КПД %                              | 90.1                 |
| Энергонезависимый                  | Нет                  |
| Тип теплообменника                 | монотермический      |
| Материал первичного теплообменника | медь                 |

|                                                 |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Встроенный<br>расширительный бак                | Да                                                                                                                  |
| Встроенный<br>циркуляционный насос              | Да                                                                                                                  |
| Расход природного газа<br>куб. м/час            | 2.8                                                                                                                 |
| Номинальное давление<br>природного газа, мбар   | 20                                                                                                                  |
| Температура<br>теплоносителя, °С                | 30 — 80                                                                                                             |
| Электропитание                                  | 220-240/1/50                                                                                                        |
| Макс. давление воды в<br>контуре отопления, бар | 3                                                                                                                   |
| Дополнительная<br>информация                    | Объем расширительного бака 7 л.                                                                                     |
| Цвет                                            | белый                                                                                                               |
| Защита                                          | автодиагностика, газ-контроль, защита<br>от перегрева, режим предотвращения<br>замерзания, предохранительный клапан |
| Функции                                         | индикатор включения                                                                                                 |
| Особенности                                     | дисплей                                                                                                             |
| Диаметр коаксиального<br>дымохода               | 60/100 мм                                                                                                           |
| Патрубок подключения<br>контура отопления       | 3/4"                                                                                                                |
| Патрубок подключения газа                       | 3/4"                                                                                                                |
| Длина                                           | 32.8 см                                                                                                             |
| Ширина                                          | 42.6 см                                                                                                             |
| Высота                                          | 65.2 см                                                                                                             |
| Вес                                             | 29.4 кг                                                                                                             |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.