

Коммерческое предложение от 01.06.2025

Наименование товара: **Настенный газовый котел Federica Bugatti ECO 24B TURBO**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyj_gazovyj_kotel_federica_bugatti_eco_24b_turbo



Описание

Одноконтурный газовый настенный котел Federica Bugatti ECO24B TURBO - это современный и высокотехнологичный агрегат с гарантией 5 лет! Предназначен для индивидуального отопления домов, коттеджей и квартир. Для приготовления горячей воды используется в сочетании с бойлером косвенного нагрева. Разрешена установка в шкафу, панелях и нишах.

Особенности и преимущества Federica Bugatti ECO 24B TURBO:

- Высокий КПД 93%
- Закрытая камера сгорания (TURBO дымоход в стену)
- Бесшумная работа
- Медный теплообменник
- Управление с телефона
- Электронная модуляция пламени
- Интеллектуальная система защиты
- Информативный ЖК-дисплей, автоматическая система диагностики
- Простота установки и обслуживания

- Газ-контроль
- Защита от замерзания, от перегрева, от блокировки насоса
- Предохранительный клапан
- Подключение теплого пола
- Подключение внешнего управления
- Индикация включения
- Автоподжиг
- Термометр, манометр
- Электронное управление
- Воздухоотводчик
- Качественные комплектующие: насос Grundfos, теплообменник Valmex, газовый клапан SIT обеспечивают стабильную и эффективную работу котла

Характеристики

Тип котла	газовый
Отапливаемая площадь	240 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность	24 кВт
Установка	Настенная
Конденсационный	Нет
Модель котла	Federica Bugatti ECO TURBO
Вид топлива	Природный газ, Сжиженный газ
Страна производителя	Италия
Страна сборки	Турция
Способ установки	Вертикально
Управление	механическое
КПД %	93
Энергонезависимый	Нет
Тип теплообменника	пластинчатый
Материал первичного теплообменника	медь
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	1.88
Расход природного газа куб. м/час	2.52
Номинальное давление природного газа, мбар	20

Номинальное давление сжиженного газа, мбар	30
Температура теплоносителя, °С	35 — 85
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Цвет	белый
Гарантийный срок	60 мес.
Защита	газ-контроль, защита от перегрева
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Патрубок подключения газа	3/4"
Длина	34.5 см
Ширина	40 см
Высота	73 см
Вес	31 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.