Описание товара Универсальный ИБП Eaton 9SX 11000i RT6U

Характеристики

Полная мощность	11 кВА
Активная мощность	10 кВт
Фазы на входе	1 фаза
Фазы на выходе	1 фаза
Форм-фактор	универсальный
Мин. входное напряжение	176 В
Макс. входное напряжение	276 В
Минимальная входная частота	40 Гц
Максимальная входная частота	70 Гц
Модель	Eaton 9SX 11000i RT6U
Номинальный диапазон входного напряжения	176 - 276 В
Входной коэффициент мощности	0.9
Диапазон входной частоты	40 - 70 Гц
Коэффициент нелинейных искажений на входе	Менее 5 %
Тип входного соединения	Terminal block (up to 16mm2)
Номинальное выходное напряжение	200/208/220/230/240 В
Топология и форма выходного напряжения	Двойное преобразование (On-Line)

Форма выходного напряжения	Чистый синус
Выходная частота	50 Гц
Выходной коэффициент мощности	0.9
Коэффициент пиковой нагрузки (крест-фактор)	3:1
КПД в режиме работы от электросети	94 %
Тип выходного соединения	клеммная колодка
Наличие байпас	нет
Наличие встроенных аккумуляторов	да
Тип аккумуляторных батарей	Свинцово-кислотные
Возможность подключения дополнительных АКБ	да
Интерфейсные порты	RS-232
Индикация	ЖК дисплей
Температура эксплуатации	0 -40 °C
Относительная влажность при эксплуатации	0-95%
Уровень шума	50 дБ
Габаритные размеры ИБП	440x260x700 мм
Масса	86 кг
Безопасность	IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2
Страна происхождения	США
Гарантия	2 года

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.
Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.