

Описание товара Кофемолка Victoria Arduino

Mythos MYG 75 белая



Описание

Кофемолка-дозатор **Victoria Arduino Mythos MYG 75** предназначена для помола зерен кофе на предприятиях общественного питания и торговли, в гостиницах, офисах, а также домашних условиях. Модель оснащена фронтальной наклонной панелью с 3 функциональными клавишами и сенсорным жидкокристаллическим дисплеем управления и индикации (touchscreen). Корпус выполнен из нержавеющей стали с покрытием белого цвета, наклонная фронтальная панель – из черного стекла, бункер – из прозрачного пластика.

Особенности:

- Режимы:
 - Автоматическая дозировка
 - Ручной
 - Непрерывный режим работы
- Встроенные весы Gravitech и технология Gravimetric для программирования веса порции
- Электронный дозатор с мгновенным помолом
- Микрометрическая настройка степени помола с помощью поворотной рукоятки и индикации на дисплее дистанции между жерновами
- Регулировка температуры помола в градусах Цельсия или Фаренгейта
- Функция Stop&Go (режим ожидания) для возможности ручного перемешивания продукта в процессе многоступенчатого помола
- Функция Barista для быстрой корректировки дозы в процессе помола
- Функция Purge для продувки с эффективным удалением остатков продукта из камеры после помола
- Возможность программирования до 3 значений объема порций и быстрого запуска с помощью клавиш

- Возможность создания и сохранения собственных рецептов
- Регулировка яркости дисплея
- Выбор языка меню: итальянский, английский, французский, испанский, немецкий
- Возможность установки собственной экранной заставки в режиме ожидания
- Установка пароля для бариста
- Техническое меню с паролем для настройки, калибровки и вывода параметров на USB-носитель
- Индикация активных режимов и функций, температуры, текущих даты и времени и других настроек таймера
- Самодиагностика с индикацией и архивацией кодов неисправностей
- Абсолютный и частичный счетчики порций для оповещения о техническом обслуживании по истечении установленных значений □
- Инновационная технология точного контроля заданной температуры жерновов CLIMA PRO с помощью термодатчика и эффективная система охлаждения с помощью 2 вентиляторов на задней панели для предотвращения перегрева электродвигателя и стабилизации температуры жерновов
- Улучшенные конструкции разбивателя комочков Clumb Crusher и выпускного отверстия на носике для получения однородной массы с минимальным количеством отходов на выходе
- Возможность использования для альтернативного заваривания
- Регулируемая по высоте вилка для фиксации портафильтра в процессе помола
- Съёмный загрузочный бункер в верхней части с наклонной плоскостью для легкого скольжения зерен в емкость для помола и системой безопасного извлечения
- Съёмный поддон для отходов
- Устойчивые нескользящие опоры
- Изолированный от корпуса и емкостей на сайлент-блоках двигатель для минимизации уровня вибрации и шума
- Фиксация камеры и разбивателя комочков на 2 легкосъёмных винтах для удобства очистки
- Простое управление с помощью чувствительных сенсоров и удобного меню с текстовой навигацией
- Эргономичный стильный дизайн

Дополнительные характеристики:

- Диапазон температуры окружающей среды: от 5 до 30 °C
- Диапазон регулировки температуры: от 30 до 60 °C
- Диапазон длительности помола: от 4 до 5 сек.
- Средний ресурс эксплуатации компонентов: 1000 ч
- Объем: 0,036587 м³
- Шаг регулировки степени помола соответственно 1 обороту регулировочной рукоятки: 0,4 мм

Характеристики

Тип	электрическая
Система помола	плоские жернова

Дозатор	Да
Производительность	15 кг/ч
Вместимость резервуара для зернового кофе	1.5 кг
Диаметр жернова / ножа	75 мм
Напряжение	220 В
Мощность	0.65 кВт
Ширина	395 мм
Глубина	195 мм
Высота	475 мм
Вес (без упаковки)	24 кг
Цвет	белый
Страна производства	Италия
Родина бренда	Италия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.