

Описание товара Весы напольные МАССА-К 4D- U-1-1000-A



Описание

Напольные весы **МАССА-К 4D-U-1-1000-A** используются на предприятиях общественного питания и торговли для точного взвешивания груза, транспортируемого на поддонах. Модель оснащена ЖК-дисплеем, аккумулятором и ножками, регулирующимися по высоте. Взвешивающий модуль выполнен из конструкционной стали.

В комплект поставки входят сетевой адаптер, кабель длиной 5 м, переходной кабель 4D и кронштейны для крепления терминала на стене и к стойке.

Особенности:

- Совместимость с учетными системами:
 - Передача веса в учетные системы: 1С:Предприятие, Айтида, и др.
 - Передача веса на рабочее место кассира (ПК или POS-терминал) с помощью «АТОЛ: Драйвер электронных весов»
 - Передача веса в ККТ: ЭВТОР, ПОРТ, VIKI и др.
- Счетный режим
- Процентное взвешивание
- Компараторный режим взвешивания (достижение заданного веса сопровождается звуковым и визуальным сигналами)
- Взвешивание "подвижного" груза, в том числе и животных
- Дозаторный режим
- Масса тары устанавливается:
 - Нажатием кнопки «Т»
 - Вводом массы тары с клавиатуры терминал

- Возможность подключения дозатора и выносного индикатора
- Степень защиты терминала: IP54
- Степень защиты взвешивающего модуля: IP68
- Интерфейс связи: RS-232

Характеристики:

- Температура окружающей среды: от -30 до 40 °С
- Диапазон тарирования: 1000 кг
- Время работы от встроенного аккумулятора: 80 ч
- Терминал: 265x105x60 мм

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Характеристики

Назначение	промышленные
Конструкция	паллетные
Светодиодный индикатор	Да
Максимальный предел взвешивания	1000 кг
Минимальный диапазон взвешивания	4 кг
Дискретность	200 гр
Размеры платформы (ШхГ)	1200x840 мм
Ширина	1290 мм
Глубина	840 мм
Высота	100 мм
Вес (без упаковки)	31 кг
Вес (с упаковкой)	34 кг
Страна производства	Россия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.