

Описание товара Моноблок среднетемпературный

POLAIR MM 115 T



Описание

Среднетемпературный моноблок **POLAIR MM 115 T** предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием.

Здесь вы можете подобрать холодильную машину, задав необходимые параметры.

Особенности:

- Компрессор TYA9456Z
- Электронный блок с пультом дистанционного управления
- Система выпаривания конденсата не требует каких-либо дополнительных внешних соединений
- Система воздухозабора позволяет при необходимости устанавливать моноблок на минимально близком расстоянии к стенке камеры
- Защита от высокого давления

Дополнительные характеристики:

- Конденсатор:
 - Шаг ребер: 2,8 мм
 - Поверхность: 8,4 м²
 - Количество вентиляторов: 1
 - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин.
 - Диаметр крыльчатки: 254 мм
 - Производительность: 840 м³/час
-

Воздухоохладитель:

- Шаг ребер: 4,2 мм
- Поверхность: 4,5 м²
- Количество вентиляторов: 1
- Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин.
- Диаметр крыльчатки: 200 мм
- Производительность: 600 м³/час
- Дальность струи воздуха: 4 м
- Диаметр трубы:
 - Всасывающая: 10 мм
 - Нагнетательная: 8 мм
- Электропотребление: 18 кВт/сутки
- Количество хладагента: 0,86 кг

Характеристики

Тип	среднетемпературный
Температурный режим	от -5 до 10 °С
Холодопроизводительность	1500 Вт
Объем камеры	15 м ³
Хладагент	R404
Напряжение	220 В
Потребляемая мощность	0.75 кВт
Ширина	1003 мм
Глубина	603 мм
Высота	545 мм
Вес (без упаковки)	57 кг
Ширина (в упаковке)	1064 мм
Глубина (в упаковке)	772 мм
Высота (в упаковке)	704 мм
Вес (с упаковкой)	81 кг
Страна производства	Россия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.