

# Описание товара Купольная посудомоечная машина SMEG HTY505DS



## Описание

Купольная посудомоечная машина **Smeg HTY505DS** серии Ecoline используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки столовых приборов, тарелок, стаканов, чашек и другой посуды. Модель оснащена электронной панелью управления. Корпус, моющие и ополаскивающие рукава выполнены из нержавеющей стали AISI 304.

## **Комплектация:**

- PB50G02 - универсальная кассета с плоским дном
- PB50D01 - кассета для тарелок
- PNOOS02 - кассета для столовых приборов с 6 отсеками

## **Технические особенности:**

- Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 (одинарные стенки)
- Цельнотянутый моечный бак с закругленными углами
- Цельнотянутые направляющие для корзин
- 2 моющих и 2 ополаскивающих рукава из нержавеющей стали AISI 304
- Бойлер с возможностью полного слива воды
- Термостоп для соблюдения требования ХАССП
- Функция Stand By в период простоя машины осуществляет существенную экономию электроэнергии
- Автоматическая мойка интерьера машины в конце рабочего дня
- Система самодиагностики с сообщением ошибки
- Дозатор ополаскивающего и моющего средства с перистальтическим насосом с электронным регулированием

- Панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания
- Вмещает габаритности GN 1/1 глубиной до 40 мм

#### **Особенности мойки:**

- 3 программы мойки:
  - Короткая (90 сек.)
  - Средняя (150 сек.)
  - Длинная (240 сек.)
- Система "Мягкий старт" - струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности
- Система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR (температура поверхности посуды достигает 70 °С в течение 1 минуты)
- Возможность ополаскивания в 2-х температурных режимах: 71 или 85 °С (настраивается сервис-инженером при монтаже)
- Динамическая ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насос слива для отделения осадка и контроля уровня воды в баке
- 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насос слива, для отделения осадка и контроля уровня воды в баке

#### **Дополнительные характеристики:**

- Производительность: 40 / 24 / 15 кассет/час
- Потребление воды за цикл: 2,7 л□
- Объем:
  - Бак: 14 л
  - Бойлер: 8 л
- Мощность:
  - Бак: 2,2 кВт
  - Бойлер: 9 кВт
  - □Макс. потребляемая: 9,7 кВт
- Полезная высота загрузки: 440 мм

#### **Характеристики**

Производительность по кассетам	от 15 до 40 шт./ч
Цикл мойки	90 / 150 / 240 сек.
Размер каскеты	500x500 мм
Напряжение	380 В
Мощность	9.7 кВт
Помпа слива	Да
Дозатор моющего средства	Да

Дозатор ополаскивающего средства	Да
Смягчитель воды	Да
Ширина	620 мм
Глубина	736 мм
Высота	от 1530 до 2102 мм
Вес (без упаковки)	97 кг
Вес (с упаковкой)	112.5 кг
Страна производства	Италия

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.