

# Описание товара Установка приточная Ventmachine КОЛИБРИ-500 ЕС Zentec



## Описание

Приточная установка **Ventmachine КОЛИБРИ-500 ЕС** предназначена для постоянной подачи в помещение наружного очищенного воздуха, нагретого до заданной температуры в торговых залах, бизнес-центрах, квартирах или загородных домах. Тепло-звукоизоляция корпуса выполнена с использованием пенополиуретановых плит толщиной 25 мм и синтетического волокнистого материала толщиной 50 мм.

## **Комплектация:**

- Автоматика Zentec
- Пылевой фильтр EU4
- Пульт управления

## **Особенности:**

- Внутреннее / наружное размещение без ограничений монтажа
- Непрерывный режим работы
- Автоматика Zentec:
  - Монохромный дисплей 3,5"
  - Меню на русском языке
  - 7 скоростей вентилятора
  - Автоматическое регулирование мощности электрокалорифера для нагрева воздуха до заданной температуры в диапазоне от 10 до 30 °C
  - Недельный таймер, до 9 многозначных команд
  - Функция "Понижение скорости" - в холодное время года скорость вентилятора будет автоматически снижаться до тех пор, пока температура на выходе приточной установки

не поднимется до заданной

- Функция "Рестарт" при сбое и восстановлении питания
  - Возможность управления внешним ЕС-вентилятором
  - Защита от перегрева калорифера
  - Ступенчатое подключение нагревательных секций калорифера для уменьшения "бросков" тока в процессе терморегулирования
  - Контроль состояния датчиков на обрыв и короткое замыкание
  - Подключение к системе "умный дом" (по стандартному протоколу Modbus RTU)
  - Автономное питание до 7 часов
- Класс защиты: IP 44

#### **Дополнительные характеристики:**

- Температура входного воздуха: от -26 до 50 °С
- Поддержание заданной температуры: от 10 до 30 °С
- Мощность:
  - Нагреватель: 4 кВт
  - Вентилятор: 0,107 кВт
- Уровень шума на выходе: от 30 до 37 дБ
- Кабель электропитания: 3х 2,5 мм<sup>2</sup>
- Кабель пульта управления: UTP 2х 2х 0,5 (2 витые пары)
- Автоматический выключатель: 25 А

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- Напряжение 380 В

#### **Характеристики**

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Тип                 | приточная          |
| Нагрев              | Да                 |
| Фильтрация воздуха  | Да                 |
| Площадь помещения   | от 0 до 200 м2     |
| Производительность  | от 125 до 500 м3/ч |
| Макс. уровень шума  | 37 дБ              |
| Напряжение          | 220 В              |
| Ширина              | 394 мм             |
| Глубина             | 773 мм             |
| Высота              | 294 мм             |
| Вес (без упаковки)  | 20 кг              |
| Страна производства | Россия             |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.