

Коммерческое предложение от 24.04.2025

Наименование товара: Сплит-система среднетемпературная ПОЛЮС-CAP MGS 315 F S

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-split-sistemy/split_sistema_srednetemperaturnaya_polyus_sar_mgs_315_f_s



Описание

Среднетемпературная сплит-система **ПОЛЮС-CAP MGS 315 F S** серии Standart используется на промышленных предприятиях для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры и поддержания пониженной температуры, необходимой для сохранения свежести продуктов питания, цветов и другой продукции. Корпус выполнен из крашеного с двух сторон толстого металла с дополнительными ребрами жесткости.

Набор для подключения (2 медные трубы длиной по 3 м и электрический провод длиной 3,5 м) не входит в комплект поставки и приобретается отдельно.

Особенности:

- Герметичный компрессор L'UNITE HERMETIQUE TAJ4519Z
- Самые надежные комплектующие Tecumseh, Embraco, LUVE, Dixell, Schneider Electric, Weiguang
- Теплообменники с медными трубками
- Зимний комплект (реле давления Becool)
- ТЭН подогрева картера (Ballu)

- Исключена вероятность брака - система испытаний исключает любой брак на выходе с линии

Дополнительные характеристики:

- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 3900 м³/ч
 - Шаг ребер: 2,8 мм
 - Площадь поверхности: 16,07 м²
 - Количество вентиляторов: 2
 - Номинальная потребляемая мощность: 0,27 кВт
 - Диаметр вентилятора: 350 мм
 - Длина струи воздуха: 7 м
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 2100 м³/ч
 - Тип оттайки: ТЭН
 - Мощность оттайки: 2 кВт
 - Шаг ребер: 4,2 мм
 - Площадь поверхности: 17,35 м²
 - Количество вентиляторов: 2
 - Максимальная мощность вентилятора: 0,18 кВт
 - Диаметр вентилятора: 300 мм
 - Длина струи воздуха: 7 м
- Загрузка фреона: 2,9 л*
- Максимальный ток: 5,3 А
- Трубопроводы:
 - Нагнетание: 3/8"***
 - Всасывание: 5/8"***
 - Внутренний диаметр сливной трубки (соединение испарителя и конденсаторного блока): 14 мм
- Внешний силовой электрокабель: ПВС 5х2,5
- Максимальная температура окружающей среды: 40 °С
- Габариты в упаковке:
 - 1-е место: 1150х550х1100 мм
 - 2-е место: 1100х630х610 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Выносной пульт управления (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м)
- Зимний комплект (регулятор скорости вращения вентиляторов Danfoss XGE-4C)
- Зимний комплект (регулятор скорости вращения Eliwell Fasec 33)
- Дополнительная шумоизоляция
- Комплектация "PROFI" (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м, фреон R-404A, штуцерное соединение)

- СМС-мониторинг на 5 абонентов (потеря напряжения, авария, утечка фреона, взлом внешнего блока)

** Количество фреона указано с учетом трассы длиной 3 м, максимальная длина трассы - 15 м.*

*** В комплект поставки не входит.*

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Характеристики

Тип	среднетемпературная
Температурный режим	от -5 до 10 °С
Холодопроизводительность	от 1897 до 4759 Вт
Объем холодильной камеры	от 25 до 58 м³
Хладагент	R404
Напряжение	380 В
Потребляемая мощность	2.3 кВт
Ширина внешнего блока	1000 мм
Глубина внешнего блока	475 мм
Высота внешнего блока	860 мм
Ширина внутреннего блока	915 мм
Глубина внутреннего блока	430 мм
Высота внутреннего блока	510 мм
Вес общий (без упаковки)	112 кг
Вес общий (с упаковкой)	172 кг
Страна производства	Россия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.