

# Описание товара Шкаф расстоечный Abat ШРТ-18



## Описание

Расстоечный шкаф **Abat ШРТ-18** используется в пекарнях, кондитерских и на предприятиях общественного питания и торговли для расстойки тестовых заготовок, в процессе которой тесто увеличивается в объеме и приобретает ровную поверхность, восстанавливается его пористость. Модель оснащена регулируемыми по высоте ножками.

Шкаф поставляется в собранном виде.

## **Особенности:**

- Вентилятор, вынесенный из зоны нагрева, обеспечивает равномерную циркуляцию горячего воздуха в камере
- Пароувлажнение за счет испарения влаги из ванны обеспечивает нагрев дополнительным ТЭНом
- Автоматическое поддержание воды в ванне
- Увеличенное жаропрочное стекло двери позволяет следить за процессом расстойки
- Внутренняя подсветка
- Подвод электропитания и подвод воды расположены на крыше
- Слив избыточной влаги из камеры

## **Дополнительные характеристики:**

- Потребляемая мощность:
  - Номинальная: 4,98 кВт
  - Электродвигатель вентиляторов: 0,03 кВт
  - Лампа освещения: 3х 0,025 кВт
  - ТЭНы: 4х 1,2 кВт
- Расход электроэнергии для поддержания температуры 40°C: 1,2 кВт\*ч

- Количество ТЭНов: 4
- Температура воздуха, установленная в рабочей камере: 45 °С
- Объем воды, заливаемой в ванну: 3,6 дм<sup>3</sup>
- Время разогрева шкафа до рабочей температуры (60 °С): 15 мин.
- Уровень влажности в камере: от 50 до 90%
- Длина выдвижного порога: от 338 до 460 мм
- Внутренние размеры камеры: 740х940х1940 мм
- Полезный объем камеры: 1,35 м<sup>3</sup>
- Габариты в упаковке: 1140х1240х2338 мм
- Вес с упаковкой: 297 кг

#### **Совместим с пекарским шкафом:**

- РПШ-18-8-6МР

#### **Совместим с тележками-шпильками:**

- ТШГ-11-8-6 на 11 уровней
- ТШГ-14-8-6 на 14 уровней
- ТШГ-18-8-6 на 18 уровней

#### **Характеристики**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Тип                    | шкаф                 |
| Установка              | напольный            |
| Управление             | электромеханическое  |
| Тип подключения к воде | заливной             |
| Контроль влажности     | Да                   |
| Формат емкостей        | противень 600х800 мм |
| Температурный режим    | от 25 до 85 °С       |
| Напряжение             | 220 В                |
| Ширина                 | 995 мм               |
| Глубина                | от 1107 до 1320 мм   |
| Высота (без упаковки)  | 2130 мм              |
| Высота (с упаковкой)   | 2338 мм              |
| Вес (без упаковки)     | 208 кг               |
| Вес (с упаковкой)      | 297 кг               |
| Страна производства    | Россия               |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.