

Коммерческое предложение от 24.05.2025

Наименование товара: Универсальный ИБП Delta MX-3K

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/_delta_mx_3k



Характеристики

Полная мощность	3 кВА
Активная мощность	2.7 кВт
Фазы на входе	1 фаза
Фазы на выходе	1 фаза
Форм-фактор	универсальный
Модель	Delta MX-3K
Номинальное входное напряжение	200/208/220/230/240
Номинальный диапазон входного напряжения	150-290 В
Входной коэффициент мощности	0.99 cos φ
Диапазон входной частоты	50-60 Гц
Тип входного соединения	IEC 320 C19

Номинальное выходное напряжение	200/208/220/230/240 В
Точность выходного напряжения	$\pm 1.5 \%$
Топология и форма выходного напряжения	Линейно-интерактивный
Форма выходного напряжения	Чистый синус
Искажения выходного напряжения	Линейная нагрузка
Выходная частота	50/60 Гц
Выходной коэффициент мощности	$0.9 \cos \varphi$
Коэффициент пиковой нагрузки (крест-фактор)	3:1
Перегрузочная способность	103-120% - 5 минут (1 минута в режиме батареи), 120-150% - 10 секунд
КПД в режиме работы от электросети	99 %
Тип выходного соединения	IEC 320 C 13, IEC 320 C 19
Наличие байпас	нет
Наличие встроенных аккумуляторов	да
Тип аккумуляторных батарей	Свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые
Время перезаряда	4 часа до 90% емкости
Интерфейсные порты	USB, RS232, слот миникарт
Индикация	ЖК дисплей
Температура эксплуатации	0-40 °C
Относительная влажность при эксплуатации	20-90% (без конденсации)
Габаритные размеры ИБП	88 x 438 x 630 мм
Масса	32.1 кг
Страна происхождения	Тайвань
Гарантия	2 года

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.