

Коммерческое предложение от 23.05.2025

Наименование товара: ИБП INELT Smart Station RT 1500

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/ibp-inelt-smart-station-rt-1500>



Описание

- Источник бесперебойного питания INELT Smart Station RT 1500 предназначен для использования в однофазных электросетях переменного тока.
- Рассчитан на работу с группами потребителей, суммарная мощность которых не превышает 0.975 кВт (1500 ВА).
- Диапазон входного напряжения, рабочий (без перехода на батареи) — 170-288 В.
- Расширенный входной интервал напряжения позволяет значительно реже переключаться на автономное питание и увеличивает срок службы аккумуляторных батарей.
- Выходное напряжение — стабилизированные 220 В.
- Источник способен выдерживать кратковременные перегрузки:
- до 140% от максимальной паспортной мощности — до 20 секунд, свыше 140% обеспечивает немедленное отключение.
- Также оснащен защитой от перегрева и токов короткого замыкания.
- ИБП рекомендован к использованию в жилых зданиях, домах и квартирах, офисах, учреждениях для обеспечения качественного электроснабжения и автономного питания оргтехники, радиоаппаратуры, телекоммуникационным системам, измерительным, научным и медицинским приборам и т.д. Источник INELT Smart Station RT 1500 собран по линейно-интерактивной схеме

и □ оснащен микропроцессорным блоком управления.

- Для запуска в □ рабочий режим при отсутствии внешнего питания предусмотрена функция холодного старта, настраивается и □ юстируется при помощи компьютера.
- Для подключения □ ПК предусмотрен интерфейс RS-232/USB.
- Программное обеспечение и □ кабель для подключения идут в □ комплекте.
- Время переключения на □ автономное питание □ — не □ более 4 □ мс.
- Продолжительность автономной работы на □ внутренней батарее:
 - при нагрузке 50 □ % □ — около 17 □ минут, при нагрузке 100 □ % □ — 6 □ минут.
- Вес □ — 26 □ кг.
- Охлаждение □ — воздушное, естественное.
- Форма выходного сигнала □ — ступенчатая аппроксимация синусоиды.
- ИБП смонтирован в □ прямоугольном металлическом корпусе.
- Габариты:
 - 89×430×415 □ мм.
- Для подключения потребителей предусмотрены евророзетки.
- Работа регулятора напряжения отражается индикаторами (светодиодами) на □ передней панели корпуса.
- Разрешается использовать в □ помещениях со □ стандартным отоплением при температуре воздуха от □ 0 □ до □ +40 □ °С. □ Относительная влажность не □ должна превышать 95 □ %.
- Гарантия безотказной работы □ — 2 □ года.

Характеристики

Время автономной работы	6 мин - нагрузка 100 %/17 мин - нагрузка 50%
Форма выходного сигнала	ступенчатая аппроксимация синусоиды
Гарантия	2 года
Габариты, мм	ширина 89, высота 430, глубина 415
Охлаждение	естественное
Время переключения на батареи, мс	менее 4 мс
Входная частота, Гц	50/60 +/- 10%
Диапазон вх. напряжения без перехода на батареи, В	170 - 288
Разъёмы	евророзетки
Относительная влажность, %	10 - 95 без конденсата
Количество фаз	Одна
Страна происхождения	Тайвань
Байпас	Есть

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.