

Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Моноблок низкотемпературный Арида ALS 218

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/monobloki/_als_218



Описание

Низкотемпературный моноблок **Арида ALS 218** серии Лидер предназначен для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено автоматической системой оттаивания испарителя. Корпус выполнен из оцинкованного металла с полимерным покрытием, капиллярная трубка - из высококачественной мягкой медной трубки.

Особенности:

- Компрессор L'unite Hermetique CAJ 2464Z
- Реле высокого и низкого давления
- Фильтр-осушитель жидкостной
- Подогреватель картера компрессора
- Осевой электровентильатор
- Воздушные испарители и конденсаторы изготовлены по технологии итальянской фирмы GBS, где плотный контакт между медными трубками и алюминиевыми ламелями достигается за счет раздачи труб
- Электромонтажный комплект: светильник, выключатель и комплект проводов

Дополнительные характеристики:

- Мощность компрессора: 1,1 кВт
- Конденсатор:
 - Шаг ребер: 2,8 мм
 - Поверхность: 12,7 м²
 - Количество вентиляторов: 2
 - Мощность вентилятора: 0,19 кВт
 - Диаметр крыльчатки: 254
 - Производительность: 1500 м³/час
- Воздухоохладитель:
 - Шаг ребер: 4,2 / 8,4 мм
 - Поверхность: 8,53 м²
 - Количество вентиляторов: 2
 - Мощность вентилятора: 0,076 кВт
 - Мощность ТЭНов: 1,2 кВт
 - Диаметр крыльчатки: 200 мм
 - Производительность: 800 м³/час
 - Длина струи: 5 м
- Объём упаковки: 0,936 м³

Опции (заказываются отдельно):

- «Зимний комплект» - для эксплуатации на улице (при температуре до -10 °С)
- Автоматический регулятор давления конденсации
- Монитор напряжения, обеспечивающий защиту моноблока от скачков напряжения и от перекоса фаз
- Комплект дистанционного управления

Характеристики

Напряжение	220 В
Ширина	760 мм
Глубина	835 мм
Высота	800 мм
Вес (без упаковки)	82 кг
Вес (с упаковкой)	138 кг
Страна производства	Россия
Тип	низкотемпературный
Температурный режим	от -18 до -16 °С
Ширина (в упаковке)	1010 мм
Глубина (в упаковке)	900 мм

Высота (в упаковке)	1030 мм
Тип установки	ранцевый
Потребляемая мощность	1.45 кВт
Объем камеры	от 8 до 14 м ³
Хладагент	R404
Бренд	Ариада

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.