

## Коммерческое предложение от 14.04.2025

Наименование товара: Моноблок низкотемпературный Арида ALS 330Т

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/monobloki/\\_als\\_330t](https://prom-katalog.ru/catalog/monobloki/_als_330t)



### Описание

Низкотемпературный моноблок **Арида ALS 330Т** серии Лидер предназначен для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено автоматической системой оттаивания испарителя. Корпус выполнен из оцинкованного металла с полимерным покрытием, капиллярная трубка - из высококачественной мягкой медной трубки.

### **Особенности:**

- Компрессор L'unite Hermetique TAG 2516Z
- Реле высокого и низкого давления
- Фильтр-осушитель жидкостной
- Подогреватель картера компрессора
- Осевой электровентильатор
- Воздушные испарители и конденсаторы изготовлены по технологии итальянской фирмы GBS, где плотный контакт между медными трубками и алюминиевыми ламелями достигается за счет раздачи труб

## Дополнительные характеристики:

- Мощность компрессора: 2,97 кВт
- Конденсатор:
  - Шаг ребер: 2,8 мм
  - Поверхность: 17,4 м<sup>2</sup>
  - Количество вентиляторов: 1
  - Мощность вентилятора: 0,102 кВт
  - Диаметр крыльчатки: 315
  - Производительность: 2000 м<sup>3</sup>/час
- Воздухоохладитель:
- Шаг ребер: от 4,2 до 8,4 мм
  - Поверхность: 12,7 м<sup>2</sup>
  - Количество вентиляторов: 1
  - Мощность вентилятора: 0,102 кВт
  - Мощность ТЭНов: 1,55 кВт
  - Диаметр крыльчатки: 315 мм
  - Производительность: 2000 м<sup>3</sup>/час
  - Длина струи: 8 м
- Объем упаковки: 1,186 м<sup>3</sup>

## Опции (заказываются отдельно):

- «Зимний комплект» - для эксплуатации на улице (при температуре до -10 °С)
- Автоматический регулятор давления конденсации
- Монитор напряжения, обеспечивающий защиту моноблока от скачков напряжения и от перекоса фаз
- Комплект дистанционного управления

## Характеристики

Напряжение	380 В
Ширина	760 мм
Глубина	1057 мм
Высота	886 мм
Вес (без упаковки)	120 кг
Вес (с упаковкой)	181 кг
Страна производства	Россия
Тип	низкотемпературный
Температурный режим	от -18 до -16 °С
Ширина (в упаковке)	1220 мм
Глубина (в упаковке)	900 мм

Высота (в упаковке)	1080 мм
Тип установки	ранцевый
Потребляемая мощность	3.4 кВт
Объем камеры	от 30 до 42 м <sup>3</sup>
Хладагент	R404
Старая цена	247193
Бренд	Ариада

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.