

Коммерческое предложение от 14.06.2025

Наименование товара: **Кассетная сплит-система Energolux SAC18C6-A/SAU18U6-A Cassette 6**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/_energolux_sac18_6_a_sau18u6_a_cassette_6



Описание

Кассетная сплит система Energolux из серии Cassette 6 – это оптимальное решение для кондиционирования больших помещений, ресторанов, павильонов и других зданий коммерческого и бытового назначения. Воздушный поток плавно распределяется в четырех направлениях, создавая эффект естественной среды и обеспечивая максимальный комфорт для нахождения человека. Внутренний блок оснащен встроенным дренажным насос. Благодаря этому подъем конденсата может производиться на высоту до 1,2 м. Есть так же возможность гибкого монтажа воздуховода в соседнее помещение.

Особенности и преимущества Energolux SAC18C6-A/SAU18U6-A Cassette 6:

- Компактная конструкция
- Компрессор GMCC
- Распределение воздушного потока 360°
- Антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin
- Самоочистка внутреннего блока (Self-cleaning)
- Дренажная помпа (подъем 750 мм)

- Антизамерзание: поддержание температуры +8С
- Авторестарт
- Защита от утечки хладагента
- Датчик температуры в пульте ДУ (I FEEL)
- Таймер
- Дистанционное включение/выключение, сигнал аварии
- Работа в режиме охлаждения и обогрева при температуре до - 15°C
- Беспроводной пульт ДУ с держателем в комплекте
- WiFi подготовка (WiFi ready)
- Гарантия 5 лет.

Характеристики

Страна бренда	Швейцария
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	60 мес.
Вес	56.7 кг
Площадь помещения	50 кв. м.
Инверторное управление	Нет
Уровень шума в/б, Дб	38
Мощность охлаждения	5.28 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	18 (до 50-60 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.75 кВт
Расход воздуха, м³/час	730
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Кассетный
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	57 × 57 × 26 см
Вес (внутренний блок)	18.9 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	1.63 кВт
Мощность обогрева	5.57 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	-15 — 43
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24

Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Максимальная длина трассы	25 м
Перепад высот	15 м
Габаритный размер (внешнего блока)	33 × 80.5 × 55.4 см
Вес (внешний блок)	37.8 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	58.5
Коэффициент эффективности COP	3.41
Коэффициент эффективности EER	3.01
Габаритный размер (декоративной панели)	64.7 × 64.7 × 5 см
Бренд	Energolux

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.